

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbstraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Enolična označevalna koda vrste izdelka | TIMBER Protect SK Zatesnitev za čas gradnje |
| 2. Številka vrste, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po četrtem odstavku 11. člena | Navedena na embalaži ali odtisnjena |
| 3. Namen uporabe, kot ga predvideva proizvajalec ali predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi usklajenimi tehničnimi podatki | EN 13984 (03.2013) Izolacijski trakovi - trakovi folije iz umetne mase in elastomerov za izdelavo parne zavore |
| 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot določa peti odstavek 11. člena | Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee |
| 5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je pooblaščen za izvajanje nalog v skladu z drugim odstavkom 12. člena | ./. |
| 6. Sistem ali sistemi za vrednotenje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda v skladu s prilogo V | System 3 |
| 7. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki je opisan v usklajenem standardu | Erstprüfung System 3; (Kennnummer 1301) |
| 8. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bilo izdan certifikat o Evropskem vrednotenju | ./. |

9. Opisana zmogljivost

| Bistvene značilnosti | Zmogljivost | Usklajeni teh. Podatki |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dolžina | 50 / 50 m | |
| Širina | 1,5 / 1,5 m | |
| Teža površine | 215 ($\pm 10\%$) g/m ² | |
| Prepustnost za vodno paro | m | |
| Sestava | PP tkanina z oblogo iz dvojnega posebnega filma in nedrsečo oblogo, posebno akrilatno lepilo | |
| Odpornost proti vdoru vode | W1 | |
| Raztezek - vzdolžno | > 30 % | |
| Raztezek - prečno | > 30 % | |
| Najvišja natezna trdnost - vzdolžno | >200 N/50mm | EN 13984 |
| Najvišja natezna trdnost - prečno | >200 N/50mm | |
| Odpornost na nad. trganje - vzdolžno | > 50 N | |
| Odpornost na nad. trganje - prečno | > 50 N | |
| Požarni razred | E | |
| Požarni razred | EN 13501_1 / EN 11925_2 | |
| Po umetnem staranju | | |
| Odpornost proti vdoru vode | bestanden | |
| Vodotesnost | bestanden | |

10. Zmogljivost proizvoda pod točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti pod točko 9. Za izdajo tega opisa zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec pod točko 4. Podpis zastopnika proizvajalca:

Spitaler Anton (direktor)
(ime in položaj)

Neumarkt a.W. 04.11.2023
(kraj in datum izdaje)



(podpis)