



ISOblow PROFI 230

Die ISOblow PROFI 230 ist eine extrem leistungsfähige Einblasmachine zum Verarbeiten von Zellulosedämmstoff, Holzweichfaser, Glas- und Steinwolle sowie sonstigen zugelassenen losen und rieselfähigen Dämmstoffen. Der Dämmstoff wird zweifach aufgelockert: Einmal über vier grosse Häckslerwellen im Vorratsbehälter und einmal über drei kleine Häckslerwellen unmittelbar über der Schleuse. 2 leistungsstarke Gebläse sorgen für eine hohe Luftleistung und ausreichend Ausblasdruck. Bei Bedarf können noch zusätzlich zwei leistungsstarke Gebläse zugeschaltet werden. Die Bedienung der ISOblow PROFI 230 sowie die Regelung der Material- und Luftmenge erfolgt über die ISOCELL Funkfernsteuerung – praktisch und zeitsparend. Die vielen Einstellmöglichkeiten wie Schleusendrehzahl, die Drehzahl des Rührwerks oder des Zusatzhäckslers machen die ISOblow PROFI 230 zur idealen Maschine - egal ob Zellulose, Holzfaser oder Mineralwolle.

ISOCELL FUNKFERNSTEUERUNG:

Luft- und Materialmengenregulierung über Funk

Die Vorteile liegen auf der Hand

Großer Vorratsbehälter mit vier Häckslerwellen inkl. Staubschutz

Zur Staubreduzierung ist der Vorratsbehälter mit Deckel

Einfache Befüllung über die Einfüllklappe

Der Vorratsbehälter ist abnehmbar

5-Kammern – Schleuse mit Dichtlippen aus abriebfestem Gummi.

Kein Druckverlust – geringer Verschleiß

Zwei leistungsstarke Gebläse mit jeweils 1,9 kW + 2 x 1,7 kW

Leichte Bedienung mittels Funkfernsteuerung

Materialmenge regelbar über: elektronischen Materialschieber

und Schleusendrehzahl mittels Funksteuerung

3 Frequenzumrichter garantieren höchstes Maß an Sicherheit,

Flexibilität und Bedienungsfreundlichkeit

Anschlussmöglichkeit einer zusätzlichen Verstärkerstation

Häckslerdrehzahl am Schaltkasten regelbar

Schleusenentlüftung

Transport mittels Hubwagen

Anheben ist von allen 4 Seiten möglich

2 x 230 V Lichtstrom – konstant hohe Leistung

Absaugung in Kombination mit ISOCELL Absaugfass möglich





Einfache Wartung durch benutzerfreundliche Konstruktion

Zurrösen zum Befestigen der Maschine



ISOblow PROFI 230

TECHNISCHE DATEN EINBLASMASCHINEN



	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW

	0,55 kW

	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
	9,65 kW
	650 mbar
	400 m³/h
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A
	3" (76 mm)
	Luft- und Materialmengenregulierung über Funk

