



DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND

- Zwei Turbinen erzeugen eine sehr hohe Luftleistung
- Bestens auch für Holzfaser-Dämmstoffe geeignet
- Elektronisch regelbarer Materialschieber
- Einfache Beschickung über die große Einfüllklappe
- Hohes Fassungsvermögen des Aufsatzes
- Vorratsbehälter mit vier Auflockerungswellen
- Sehr gute Auflockerung - auch bei hart verpressten Ballen
- Ideal für große Baustellen und dem Einsatz in der Vorfertigung
- 1 x 400 V 16A Anschluss ausreichend

ISOblow PROFI TwinTurbo

Die ISOblow PROFI TwinTurbo ist ausgestattet mit zwei Turbinen unterschiedlicher Charakteristik - ein wahres Kraftpaket für Profi Einbläser! Durch exakt abgestimmte 7,5 kW Luftleistung sind Luftvolumenstromwerte über 720 m³/h und 450 mbar Luftdruck bei 16 A Absicherung möglich. Dies ist einzigartig am Markt! Die Power-Einblasmaschine für Zellulose und Holzfaser-Dämmstoffe.


ISOCELL FUNKFERNSTEUERUNG:

Regelung Luft / Regelung Materialschieber



ISOblow PROFI TwinTurbo

TECHNISCHE DATEN



	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	470 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW

	0,55 kW
	7,5 kW

	10,25 kW
	600 mbar
	720 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Regelung Luft / Regelung Materialschieber

