



## ISOblow SMART PLUS

Die ISOblow SMART PLUS ist eine sehr kompakte, leichte und bedienungsfreundliche Einblasmachine. Ihr Einsatzgebiet liegt überwiegend im Sanierungsbereich beim Dämmen von Dachschrägen, zum offen Aufblasen oder bei der Kerndämmung. 2 robuste Häckslerwellen sorgen für die Auflockerung des Dämmstoffes und zwei leistungsstarke Gebläse für entsprechende Luftleistung. Im Verhältnis zur Maschinengröße ist die 5-Kammern-Schleuse relativ groß. Die Schleusengröße und der 3 Zoll Ausgang garantieren somit eine hohe Förderleistung. Die Bedienung der ISOblow SMART PLUS erfolgt standardmäßig über eine Kabelfernbedienung. Optional kann die Maschine auch mit 4-Kanal-Funkfernsteuerung bedient werden. Die Luftmenge wird am Schaltkasten reguliert. Über einen Schleusenschieber regelt man die Materialmenge. Ein praktischer Auflagetisch erleichtert die Befüllung. Nach individuellen Wünschen kann ein Zusatzaufsatz für rieselfähige Dämmstoffe gefertigt werden.

### ISOCELL FUNKFERNSTEUERUNG:

Kabelbedienung und 4-Kanal-Funkfernsteuerung

## Die Vorteile liegen auf der Hand

Großer Vorratsbehälter mit zwei Häckslerwellen

Der Auflagetisch ist abnehmbar

5-Kammern-Schleuse mit Dichtlippen aus abriebfestem Gummi.

Kein Druckverlust – geringer Verschleiß

Rückschlagklappen schützen das Gebläse vor Rückstau

Fördermenge über Schieber einstellbar

Durch große Lufträder leicht zu transportieren

Lichtstrom ist ausreichend

Absaugung nur bedingt möglich (es wird ein spezieller

Luftansaugdeckel mit 3"-Schlauchanschluss benötigt)



## ISOblow SMART PLUS

### TECHNISCHE DATEN EINBLASMASCHINEN

	850 x 650 x 1420 mm (AxBxC)
	105 kg
	225 l
	---
	---
	0,75 kW
	---
	---
	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m <sup>3</sup> /h
	230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Kabelbedienung und 4-Kanal-Funkfernsteuerung

