

AIRSTOP WiPli + CoPli

KLEEFBAND



SNELLE VERWERKING = VEEL TIJD BESPAREN



Voorgeplooid



Overpleisterbaar



Snel te verwerken



Breed hechtspectrum

ISOCELL



De AIRSTOP WiPli is een voorgeplooid kleefband om de bouwaansluitvoeg aan raam- en deurkozijnen eenvoudig en langdurig af te dichten. Doordat hij voorgeplooid is, kan hij eenvoudig, zeer snel en veilig worden verwerkt.

- Voor hoekverbindingen en materiaalovergangen
- Om de bouwaansluitvoeg (ramen en deuren) af te dichten
- KAN WORDEN BEPLEISTERD EN OVERSCHILDERD
- SNEL TE VERWERKEN DOOR VOUW
- VINGERLIFT

OMSCHRIJVING



De AIRSTOP CoPli Kleefband is een voorgeplooid kleefband om gordingen en balken alsook hoeken en randen duurzaam luchtdicht af te plakken. Doordat hij voorgeplooid is, kan hij eenvoudig, zeer snel en veilig worden verwerkt.

GEBRUIKSDOEL

- Voor hoekverbindingen in de houtbouw

VOORDELEN

- KAN WORDEN BEPLEISTERD EN OVERSCHILDERD
- GROOT HECHTSPECTRUM
- SNEL TE VERWERKEN IN HOEKEN EN RANDEN
- LUCHTDICHTHEID VOLGENS DE NORM
- VINGERLIFT



AIRSTOP WiPli + CoPli

KLEEFBAND

Wi	Co	Pli
Window	Corner	Pliers

Wi est l'abréviation de **Window** et **Co** de **Corner** – il s'agit donc de collages pour la fabrication conforme aux normes de l'enveloppe étanche à l'air dans le cadre de la pose de fenêtres, notamment aux angles de bâtiments.

Pli est l'abréviation de Pliers, ce qui signifie « pli » en français. Les deux rubans sont déjà prépliés sur le rouleau. L'avantage est que le ruban peut être collé immédiatement du rouleau à un angle ou un bâti de fenêtre sans avoir à retirer au préalable un papier de séparation. Le prépliage permet de sauter une étape. Le caractère enduisable du support non tissé présente un autre avantage. L'étanchéité à l'air peut être garantie en moins d'étapes (appliquer et enduire) à la jonction entre le frein-vapeur et une paroi en briques (toiture, mur pignon).

Et ne pas oublier : **AIRSTOP WiPli** et **AIRSTOP CoPli** compensent les défauts de planéité car ils ne sont pas rigides. Même dans le sens longitudinal, de petites modifications de direction peuvent facilement être effectuées par une légère traction.



AIRSTOP WiPli + CoPli

KLEEFBAND

03_2023



AIRSTOP WIPLI



AIRSTOP COPLI

60 mm	Rolbreedte	60 mm
25 m	Rollengte	25 m
Meerlaags vlies van PP, gecoat met acrylaatlijm	Samenstelling	Meerlaags vlies van PP, gecoat met acrylaatlijm
- 40 °C – + 80 °C	Temperatuurbestendigheid	- 40 °C – + 80 °C
- 5 °C – + 40 °C	Verwerkingstemperatuur	- 5 °C – + 40 °C
12 / 48	Vouwen	30 / 30
Beige	Kleur	Beige

AIRSTOP RAK Aandrukrakel

Aandrukmiddel voor optimale verwerking, vooral in hoeken.



AANBEVOLEN TOEBEHOREN

AIRSTOP ROLL Celrubber

Geschikt om acrylkleefband optimaal aan te drukken. Rol van 40 mm celrubber – vooral voor oneffen en ruwe ondergronden.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL