

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Produkttypens entydiga identifikationskod	AIRSTOP DIVA+ Variabel Ångbroms Trådförstärkt
2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4	Anges på förpackningen resp. med påtryckt text
3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämplbara harmoniserade tekniska specifikationen	EN 13984 (03.2013) Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi
4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2	./.
6. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V	System 3
7. I fall prestandadeklarationen gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig	De anmälda organen, SGS Intron BV (NB 1939) och BTTG (NB 0339), har utfört bedömningen och granskningen enligt system 3.
8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats	./.

9. Deklarerade prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn. Specifikation
Längd	50 / 50 m	
Bredd	1,5 / 3 m	
Ytvikt	110 (\pm 5 %) g/m ²	
Ånggenomsläpplighet	8 (-1/+7) m	
fuktvariabel Ånggenomsläpplighet	0,5 - 30 m	
Vattentäthet	W1	
Sammansättning	Armerad fiberkomposit av polymerer	
Töjning (EN 12311-1) på längden	20 %	
Töjning (EN 12311-1) tvärgående	20 %	
Högsta dragkraft (EN 12311-1) på längden	350 (\pm 20) N / 50 mm	EN 13984: 2013
Högsta dragkraft (EN 12311-1) tvärgående	315 (\pm 20) N / 50 mm	
Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) på längden	350 N (-25 / +35)	
Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) tvärgående	375 N (-25 / +35)	
Brandklass (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Efter konstgjord åldring		
Ånggenomsläpplighet	bestått	

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9. Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklaration är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Spitaler Anton (verkställande direktör)
(Namn och funktion)

Neumarkt a.W. 28.01.2026
(Ort och datum för utfärdandet)



(Underskrift)