

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbstraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Code d'identification unique du type de produit	Ecran frein-vapeur SD18 AIRSTOP
2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction tel que requis conformément à l'article 11 (4)	Voir détails sur l'emballage et l'imprimé
3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables	EN 13984 (03.2013) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
4. Nom, marque déposée ou marque commerciale déposée et coordonnées du fabricant tel que requis conformément à l'article 11 (5)	Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2)	./.
6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel que défini à l'annexe V	Système 3
7. Dans le cas de la déclaration de performance relative à un produit de construction couvert par une norme harmonisée	MPA Braunschweig (0761) Prüfung des Brandverhaltens KIWA TBU (0799) Prüfung der Wasserdichtheit; Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit
8. Dans le cas de la description de performance relative à un produit de construction pour lequel un document d'évaluation européenne a été établi	./.

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Longueur	50 / 50 m	EN 13984: 2013
Largeur	1,5 / 3 m	
Poids	90 (± 10) g/m <sup>2</sup>	
Perméabilité à la vapeur d'eau	18 m	
Composition	non-tissé PP avec revêtement PP	
Étanchéité à l'eau	erfüllt	
Extension - longitudinal	30 %	
Extension - transversale	30 %	
Résistance max. à la traction - longitudinale	200 N/50 mm	
Résistance max. à la traction - transversale	160 N/50 mm	
Résistance à la déchirure amorcée - longitudinale	250 (-50) N	
Résistance à la déchirure amorcée - transversale	240 (-40) N	
Classe de résistance au feu	E	
Classe de résistance au feu	EN 13501_1	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour et au nom du fabricant :

Spitaler Anton (Directeur)  
(Nom et fonction)

Neumarkt a.W. 04.11.2023  
(Lieu et date d'émission)



(Signature)