

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

| | |
|--|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype | AIRSTOP SOLID SD23 Damprem |
| 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 | Vermeld op de verpakking resp. het opschrift |
| 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald | EN 13984 (03.2013) Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende kunststof- en elastomeerbanen |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 | Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee |
| 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt | ./. |
| 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V | Systeem 3 |
| 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt | Die notifizierten Stellen, SGS Intron BV (NB 1939) und BTTG (NB 0339) haben die Bewertung und Überprüfung nach System 3 vorgenommen |
| 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven | ./. |

9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|-------------------------------------|--|--|
| Lengte | 50 / 50 m | |
| Breedte | 1,5 / 3,2 m | |
| Oppervlaktegewicht | 100 g/m ² | |
| Waterdampdoorlatendheid | 23 m | |
| Samenstelling | Met een roosterstructuur versterkt PP-vlies met polyolefinecoating | |
| Rekbaarheid - langs | > 15 % | |
| Rekbaarheid - transversaal | > 15 % | |
| Maximale treksterkte - langs | > 285 N/50 mm | EN 13984: 2013 |
| Maximale treksterkte - transversaal | > 385 N/50 mm | |
| Doorscheurweerstand - langs | > 260 N | |
| Doorscheurweerstand - transversaal | > 245 N | |
| Brandklasse | E | |
| Brandklasse | EN 13501_1 | |
| Na kunstmatige veroudering | | |
| Waterdampdoorlatendheid | bestanden | |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Spitaler Anton (zaakvoerder)
(Naam en functie)

(Handtekening)

Neumarkt a.W. 04.11.2023
(Plaats en datum van afgifte)