

Déclaration de performance

DoP n° DB/27/1/1/1



ISOCELL

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Code d'indentification unique du type de produit	Ecran frein-vapeur en non-tisse FH FORTE
2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction tel que requis conformément à l'article 11 (4)	Voir détails sur l'emballage et l'imprimé
3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables	EN 13984 (03.2013) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
4. Nom, marque déposée ou marque commerciale déposée et coordonnées du fabricant tel que requis conformément à l'article 11 (5)	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2)	./.
6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel que défini à l'annexe V	Système 3
7. Dans le cas de la déclaration de performance relative à un produit de construction couvert par une norme harmonisée	EN 13984, évaluation selon le certificat de conformité système 3 NB 1390
8. Dans le cas de la description de performance relative à un produit de construction pour lequel un document d'évaluation européenne a été établi	./.

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Longueur	50 / 50 m	
Largeur	1,5 / 3 m	
Poids	120 g/m ²	
Perméabilité à la vapeur d'eau	2 (± 1) m	
Composition	Film de PP non-tissé + PP	
Extension (EN 12311-1) longitudinal	> 50 %	
Extension (EN 12311-1) transversale	> 60 %	
Résistance max. à la traction (EN 12311-1) longitudinale	> 210 (-30) N / 50 mm	
Résistance max. à la traction (EN 12311-1) transversale	> 180 (-40) N / 50 mm	EN 13984: 2013
Résistance à la déchirure amorcée (EN 12310-1) longitudinale	> 180 (-30) N	
Résistance à la déchirure amorcée (EN 12310-1) transversale	> 230 (-40) N	
Classe de résistance au feu (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Classe de résistance au feu	EN 13501_1 / EN 11925_2	
Après vieillissement artificiel		
Stabilité	correspond	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour et au nom du fabricant :

Spitaler Anton (Directeur)
(Nom et fonction)

Neumarkt a.W. 31.01.2026
(Lieu et date d'émission)



(Signature)