

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

|   |   |
|---|---|
| 1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku   | ÖKO Natur Parobrzdná fólia zosilnená vláknom  |
| 2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo iné označenie na identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4                        | Uvedené na obale alebo na potlačí   |
| 3. Výrobcom stanovený účel použitia alebo stanovené účely použitia stavebného výrobku podľa použiteľných harmonizovaných technických špecifikácií | EN 13984 (03.2013) Izolačná fólia - Plastové a elastomérové parobrzdne fólie  |
| 4. Názov, registrovaná obchodná značka alebo registrovaná značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5                                | Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee  |
| 5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12 ods. 2   | ./.   |
| 6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a preskúšanie odolnosti funkcie stavebného výrobku podľa prílohy V  | Systém 3  |
| 7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, ktorý je upravený v harmonizovanej norme                                | Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig, Beethovenstr.52, D-38106 Braunschweig; Nr.0761-CDP hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typenprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 5277/388/09. |
| 8. V prípade popisu vlastností týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný Európsky posudok  | ./.   |

## 9. Vyhlásované vlastnosti

| Dôležité charakteristiky              | Vlastnosť  | Harmonizovaná tech. Špecifikácia |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dĺžka                                 | 50 / 50 / 50 m   |                                  |
| Šírka                                 | 1 / 1,5 / 3 m  |                                  |
| Plošná hmotnosť                       | 175 g/m <sup>2</sup>   |                                  |
| Priepustnosť vodných pár              | 6.45 m   |                                  |
| Zloženie                              | Dve vrstvy zosilneného papiera medzi ktorými sa nachádza pevná, odolná tkanina |                                  |
| Možnosť rozťahnutia - pozdĺžne        | ≥ 4 %  |                                  |
| Možnosť rozťahnutia - priečne         | ≥ 7,5 %  |                                  |
| Max. sila ťahu - pozdĺžne             | ≥ 580 N / 50 mm  | EN 13984: 2013                   |
| Max. sila ťahu - priečne              | ≥ 390 N / 50 mm  |                                  |
| Odolnosť proti roztrhnutiu - pozdĺžne | ≥ 80 N   |                                  |
| Odolnosť proti roztrhnutiu - priečne  | ≥ 90 N   |                                  |
| Trieda horľavosti                     | E  |                                  |
| Trieda horľavosti                     | EN 13501_1 / EN 11925_2  |                                  |
| Po umelom procese stárnutia           |  |                                  |
| Odolnosť proti stárnutiu              | bestanden  |                                  |

10. Vlastnosti výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú vyhlásovaným vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovednosť za zostavenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach nesie výhradne výrobca podľa bodu 4. Za výrobcu a v mene výrobcu podpísal:



Spitaler Anton (konateľ)  
(meno a funkcia)

(podpis)

Neumarkt a.W. 04.11.2023  
(miesto a dátum vystavenia)