

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Produkttypens entydiga identifikationskod	ÖKO NATUR Ångbroms Trådförstärkt
2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4	Anges på förpackningen resp. med påtryckt text
3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämpbara harmoniserade tekniska specifikationen	EN 13984 (03.2013) Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi
4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2	./.
6. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V	System 3
7. I fall prestandadeklarationen gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig	Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig, Beethovenstr.52, D-38106 Braunschweig; Nr.0761-CDP hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typenprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 5277/388/09.
8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats	./.

9. Deklarerade prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn. Specifikation
Längd	50 / 50 / 50 m	
Bredd	1 / 1,5 / 3 m	
Ytvikt	175 g/m <sup>2</sup>	
Ånggenomsläpplighet	6.45 m	
Sammansättning	Två lager av kraftpapper med mellanliggande slitstark väv	
Töjning - på längden	≥ 4 %	
Töjning - tvärgående	≥ 7,5 %	
Högsta dragkraft - på längden	≥ 580 N / 50 mm	EN 13984: 2013
Högsta dragkraft - tvärgående	≥ 390 N / 50 mm	
Hållfasthet mot ytterligare upprivning - på längden	≥ 80 N	
Hållfasthet mot ytterligare upprivning - tvärgående	≥ 90 N	
Brandklass	E	
Brandklass	EN 13501_1 / EN 11925_2	
Efter konstgjord åldring		
Åldersbeständighet	bestanden	

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9. Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklaration är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:



Spitaler Anton (verkställande direktör)  
(Namn och funktion)

Neumarkt a.W. 04.11.2023  
(Ort och datum för utfärdandet)

(Underskrift)