Prohlášení o vlastnostech
DoP Č. DB/44/1/1/1

CE

ISOCELL

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	OMEGA BASETOP SK
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odst. 4	Uvedeno na obalu nebo na potisku
3. Výrobcem stanovený účel použití nebo stanovené účely použití stavebního výrobku podle použitelných harmonizovaných technických specifikací	EN 13967:2012: Těsnicí fólie z plastu a elastomeru pro izolaci staveb proti vlhkosti a vodě – definice a vlastnosti
4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly podle článku 12 odst. 2	./.
6. Systém nebo systémy k vyhodnocení a přezkoušení odolnosti funkce stavebního výrobku podle přílohy V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týkají stavebního výrobku, který je upraven v harmonizované normě	Initialtest gemäß System 3: Labornummer: 0761 CPR Bestimmung des Radon Diffusion Koeffizienten gemäß den ISO/TS 11665-13 durchgeführt wird Labor Nr.: 1048 fortlaufende Qualitätskontrolle der Produktion
8. V případě popisu vlastností, které se týkají stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské posouzení	./.

9. Prohlašované vlastnosti

Důležité charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná techn. Specifikace
Délka	25 m	
Šířka	1,5 m	
Plošná hmotnost	260 g/m²	
Propustnost vodních par	1500 m	
Složení	Hliníková kompozitní fólie a netkaná textilie z PP	
Widerstand gegen statische Belastung	bestanden	
Beständigkeit gegen Chemikalien	bestanden	
Odpor proti rázovému zatížení	bestanden	
Možnost roztažení (EN 12311-1) podélně	20 % (+-10)	
Možnost roztažení (EN 12311-1) příčný	16 % (+-10)	
Maximální síla tahu (EN 12311-1) podélně	1050 (+-150) N/50 mm	
Maximální síla tahu (EN 12311-1) příčný	820 (+-120) N/50 mm	
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) podélně	400 N (-150/+200)	
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) příčný	430 N (-160/+170)	
Vodní sloupec (EN 1928)	W1	
Odolnost spárových švů proti smyku	740 N (+-40 N)	
Třída hořlavosti (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Po umělém procesu stárnutí		
Propustnost vodních par	bestanden	
Vodní sloupec	bestanden	
Odolnost proti stárnutí	bestanden	

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlašovaným vlastnostem podle čísla 9. Odpovědnost za sestavení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce podle bodu 4. Za výrobce a jménem výrobce podepsal:

Spitaler Anton (jednatel)
(jméno a funkce)

Neumarkt a.W. 10.09.2025
(místo a datum vystavení)

(podpis)