Déclaration de performance
DoP n° DB/44/1/1/1

CE

ISOCELL

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Code d'indentification unique du type de produit	OMEGA BASETOP VFK Membrane de Chape
2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction tel que requis conformément à l'article 11 (4)	Voir détails sur l'emballage et l'imprimé
3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables	EN 13967:2012 : Membranes d'étanchéité en plastique et en élastomère pour l'étanchéité des bâtiments contre l'humidité du sol et l'eau – Définitions et propriétés
4. Nom, marque déposée ou marque commerciale déposée et coordonnées du fabricant tel que requis conformément à l'article 11 (5)	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2)	./.
6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel que défini à l'annexe V	Système 3
7. Dans le cas de la déclaration de performance relative à un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Test initial selon le système 3 : numéro de laboratoire : 0761 CPR Détermination du coefficient de diffusion du radon effectuée conformément à la norme ISO/TS 11665-13 Laboratoire n° : 1048 Contrôle qualité continu de la production
8. Dans le cas de la description de performance relative à un produit de construction pour lequel un document d'évaluation européenne a été établi	./.

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Longueur	25 m	
Largeur	1,5 m	
Poids	260 g/m²	
Perméabilité à la vapeur d'eau	1500 m	
Résistance aux chocs	réussi	
Résistance à la charge statique	réussi	
Résistance aux produits chimiques	réussi	
Composition	Feuille composite en aluminium et tissu non-tissé en PP	
Extension (EN 12311-1) longitudinal	20 % (+-10)	
Extension (EN 12311-1) transversale	16 % (+-10)	
Résistance max. à la traction (EN 12311-1) longitudinale	1050 (+-150) N/50 mm	
Résistance max. à la traction (EN 12311-1) transversale	820 (+-120) N/50 mm	
Résistance à la déchirure amorcée (EN 12310-1) longitudinale	400 N (-150/+200)	
Résistance à la déchirure amorcée (EN 12310-1) transversale	430 N (-160/+170)	
Résistance à la pénétration de l'eau (EN 1928)	W1	
Résistance des assemblages au cisaillement	740 N (+-40 N)	
Classe de résistance au feu (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Après vieillissement artificiel		
Perméabilité à la vapeur d'eau	réussi	
Résistance à la pénétration de l'eau	réussi	
Résistance au vieillissement	réussi	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour et au nom du fabricant :

Spitaler Anton (Directeur)
(Nom et fonction)

Neumarkt a.W. 22.01.2026
(Lieu et date d'émission)

(Signature)