

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbstraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes	OMEGA UDOs 330 TopGrip Dachbahn
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Auf der Verpackung bzw. Bedruckung angeführt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	EN 13859-1 (2010): Abdichtungsbahnen Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	./.
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Prüfung Brandverhalten: TSUS n.o. (1301) Prüfung der Wasserdichtheit: KIWA TBU Greven (0799)
8. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist	./.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Länge	30 m	
Breite	1,5 m	
Flächengewicht	420 (±30) g/m ²	
Wasserdampfdurchlässigkeit	0.25 m	
Zusammensetzung	PES-Spinnvlies mit beidseitiger TPU Decklage, inkl. beidseitiger Vliesbeschichtung	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
Dehnung - längs	50 % (± 40)	
Dehnung - quer	60 % (± 40)	
Höchstzugkraft - längs	420 (± 80) N/50 mm	
Höchstzugkraft - quer	430 (± 80) N/50 mm	
Weiterreißwiderstand - längs	280 (± 80) N	EN 13859-1: 2010
Weiterreißwiderstand - quer	320 (± 80) N	
Brandklasse	E	
Brandklasse	EN 13501-1 / EN 11925-0	

Nach künstlicher Alterung

Dehnung - längs	50 % (± 40)
Dehnung - quer	60 % (± 40)
Höchstzugkraft - längs	420 (± 80) N/50 mm
Höchstzugkraft - quer	430 (± 80) N/50 mm
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Spitaler Anton (Geschäftsführer)
(Name und Funktion)

Neumarkt a.W. 04.11.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)