

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbstraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Code d'identification unique du type de produit	Ecran de sous-toiture OMEGA UDOs 330 TopGrip
2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction tel que requis conformément à l'article 11 (4)	Voir détails sur l'emballage et l'imprimé
3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables	EN 13859-1 (2010) : Feuilles souples d'étanchéité – Partie 1 : écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
4. Nom, marque déposée ou marque commerciale déposée et coordonnées du fabricant tel que requis conformément à l'article 11 (5)	Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2)	./.
6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel que défini à l'annexe V	Système 3
7. Dans le cas de la déclaration de performance relative à un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Prüfung Brandverhalten: TSUS n.o. (1301) Prüfung der Wasserdichtheit: KIWA TBU Greven (0799)
8. Dans le cas de la description de performance relative à un produit de construction pour lequel un document d'évaluation européenne a été établi	./.

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Longueur	30 m	
Largeur	1,5 m	
Poids	420 (±30) g/m ²	
Perméabilité à la vapeur d'eau	0.25 m	
Composition	Membrane PES avec recouvrement bilatéral en TPU, avec revêtement en polaire sur le dessus	
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	
Extension - longitudinal	50 % (± 40)	
Extension - transversale	60 % (± 40)	
Résistance max. à la traction - longitudinale	420 (± 80) N/50 mm	
Résistance max. à la traction - transversale	430 (± 80) N/50 mm	
Résistance à la déchirure amorcée - longitudinale	280 (± 80) N	EN 13859-1: 2010
Résistance à la déchirure amorcée - transversale	320 (± 80) N	
Classe de résistance au feu	E	
Classe de résistance au feu	EN 13501-1 / EN 11925-0	

Après vieillissement artificiel

Extension - longitudinal	50 % (± 40)
Extension - transversale	60 % (± 40)
Résistance max. à la traction - longitudinale	420 (± 80) N/50 mm
Résistance max. à la traction - transversale	430 (± 80) N/50 mm
Résistance à la pénétration de l'eau	W1

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour et au nom du fabricant :



Spitaler Anton (Directeur)
(Nom et fonction)

(Signature)

Neumarkt a.W. 04.11.2023
(Lieu et date d'émission)