

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Produkttypens entydiga identifikationskod	OMEGA 125 Takduk
2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4	Anges på förpackningen resp. med påtryckt text
3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämpbara harmoniserade tekniska specifikationen	EN 13859-1 (2010): Flexibla tätskikt del 1: Unterlagstak och underlagsduk för taktäckningar EN 13859-2 (11.2010): Flexibla tätskikt del 2: Vindskydd för väggar
4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2	./.
6. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V	System 3
7. I fall prestandadeklarationen gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig	BTTG 0338/11/18699/A/120214 BTTG 0338/11/18699/B/120214
8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats	./.

9. Deklarerade prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn. Specifikation
Längd	50 / 50 / 50 / 25 / 50 m	
Bredd	0,75 / 1,5 / 3 / 1,5 / 1,5 m	
Ytvikt	125 (± 5) g/m ²	
Ånggenomsläpplighet	0.025 (+0,035/-0,01) m	
Måttbeständighet	< 1%	
Sammansättning	3-lagrig PP-filt med två växelsidiga akrylatklistrermsor	
Kallböckningsmetod	-40 °C	
Motstånd mot vattengenomträngning	W1	
Töjning - på längden	ca. 65 %	
Töjning - tvärgående	ca. 70 %	
Högsta dragkraft - på längden	305 (± 45) N / 50 mm	
Högsta dragkraft - tvärgående	180 (± 25) N / 50 mm	EN 13859-1 EN 13859-2
Hållfasthet mot ytterligare upprivning - på längden	150 (± 50) N	
Hållfasthet mot ytterligare upprivning - tvärgående	140 (± 50) N	
Brandklass	E	
Brandklass	EN 13501_1 / EN 11925_2	

Efter konstgjord åldring

Töjning - på längden	> 65 %
Töjning - tvärgående	> 65 %
Högsta dragkraft - på längden (efter konstgjord åldring)	> 235 (± 45) N / 50 mm
Högsta dragkraft - tvärgående	> 120 (± 25) N / 50 mm
Motstånd mot vattengenomträngning	W1

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9. Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklaration är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:



Spitaler Anton (verkställande direktör)
(Namn och funktion)

Neumarkt a.W. 23.04.2024
(Ort och datum för utfärdandet)

(Underskrift)