

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbstraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes	OMEGA 180 Dachbahn
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Auf der Verpackung bzw. Bedruckung angeführt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	EN 13859-1 (2010): Abdichtungsbahnen Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen EN 13859-2 (11.2010): Abdichtungsbahnen Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	./.
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Initialprüfung Brandverhalten gemäß System 3: NB0338/11/18799/C2 Initialprüfung Widerstand gegen Wasserdurchgang gemäß System 3: NB0338/11/18799/C1
8. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist	./.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Länge	50 / 50 / 50 / 50 m	
Breite	1,5 / 2,5 / 3 / 1,5 m	
Flächengewicht	180 ( $\pm 10$ ) g/m <sup>2</sup>	
Wasserdampfdurchlässigkeit	0.025 (+ 0,035 / - 0,01) m	
Zusammensetzung	3-lagiges PP-Vlies mit zwei wechselseitigen Acrylat-Klebestreifen	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
Dehnung - längs	35 - 70 %	
Dehnung - quer	50 - 90 %	
Höchstzugkraft - längs	370 (-60) N / 50 mm	EN 13859-1
Höchstzugkraft - quer	260 (-50) N / 50 mm	EN 13859-2
Weiterreißwiderstand - längs	230 (- 50) N	
Weiterreißwiderstand - quer	230 (- 50) N	
Brandklasse	E	
Brandklasse	EN 13501_1 / EN 11925_2	
Nach künstlicher Alterung		
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Spitaler Anton (Geschäftsführer)  
(Name und Funktion)

Neumarkt a.W. 04.11.2023  
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)