

Déclaration de performance

DoP n° DA/11/2/1/1



ISOCELL

Isozell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Code d'identification unique du type de produit	Ecran de sous-toiture OMEGA 180
2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction tel que requis conformément à l'article 11 (4)	Voir détails sur l'emballage et l'imprimé
3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables	EN 13859-1 (2010) : Feuilles souples d'étanchéité – Partie 1 : écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus EN 13859-2 (11.2010) : Feuilles souples d'étanchéité – Partie 2 : écrans souples pour murs extérieurs
4. Nom, marque déposée ou marque commerciale déposée et coordonnées du fabricant tel que requis conformément à l'article 11 (5)	Isozell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2)	./.
6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel que défini à l'annexe V	Système 3
7. Dans le cas de la déclaration de performance relative à un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Essai initial de comportement au feu selon le système 3 : NB0338/11/18799/C2 Essai initial de résistance au passage de l'eau selon le système 3 : NB0338/11/18799/C1
8. Dans le cas de la description de performance relative à un produit de construction pour lequel un document d'évaluation européenne a été établi	./.

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Longueur	50 / 50 / 50 / 50 m	
Largeur	1,5 / 2,5 / 3 / 1,5 m	
Poids	180 (± 10) g/m ²	
Perméabilité à la vapeur d'eau	0.025 (+ 0,035 / - 0,01) m	
Composition	non-tissé PP tricouche avec deux bandes adhésives en acrylique	
Extension (EN 12311-1) longitudinal	35 - 70 %	
Extension (EN 12311-1) transversale	50 - 90 %	
Résistance max. à la traction (EN 12311-1) longitudinale	370 (-60) N / 50 mm	
Résistance max. à la traction (EN 12311-1) transversale	260 (-50) N / 50 mm	EN 13859-1 EN 13859-2
Résistance à la déchirure amorcée (EN 12310-1) longitudinale	230 (- 50) N	
Résistance à la déchirure amorcée (EN 12310-1) transversale	230 (- 50) N	
Résistance à la pénétration de l'eau (EN 1928)	W1	
Classe de résistance au feu (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Classe de résistance au feu	EN 13501_1 / EN 11925_2	
Après vieillissement artificiel		
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour et au nom du fabricant :

Spitaler Anton (Directeur)
(Nom et fonction)

Neumarkt a.W. 04.03.2026
(Lieu et date d'émission)



(Signature)