

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbstraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Produkttypens entydiga identifikationskod	OMEGA 180 Takduk
2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4	Anges på förpackningen resp. med påtryckt text
3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämplbara harmoniserade tekniska specifikationen	EN 13859-1 (2010): Flexibla tätskikt del 1: Unterlagstak och underlagsduk för taktäckningar EN 13859-2 (11.2010): Flexibla tätskikt del 2: Vindskydd för väggar
4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2	./.
6. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V	System 3
7. I fall prestandadeklarationen gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig	Initialprüfung Brandverhalten gemäß System 3: NB0338/11/18799/C2 Initialprüfung Widerstand gegen Wasserdurchgang gemäß System 3: NB0338/11/18799/C1
8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats	./.

9. Deklarerade prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn. Specifikation
Längd	50 / 50 / 50 / 50 m	
Bredd	1,5 / 2,5 / 3 / 1,5 m	
Ytvikt	180 ( $\pm 10$ ) g/m <sup>2</sup>	
Ånggenomsläpplighet	0.025 (+ 0,035 / - 0,01) m	
Sammansättning	3-lagrig PP-filt med två växelsidiga akrylatklistrerremсор	
Motstånd mot vattengenomträngning	W1	
Töjning - på längden	35 - 70 %	
Töjning - tvärgående	50 - 90 %	
Högsta dragkraft - på längden	370 (-60) N / 50 mm	EN 13859-1
Högsta dragkraft - tvärgående	260 (-50) N / 50 mm	EN 13859-2
Hållfasthet mot ytterligare upprivning - på längden	230 (- 50) N	
Hållfasthet mot ytterligare upprivning - tvärgående	230 (- 50) N	
Brandklass	E	
Brandklass	EN 13501_1 / EN 11925_2	
Efter konstgjord åldring		
Motstånd mot vattengenomträngning	W1	

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9. Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklaration är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:



Spitaler Anton (verkställande direktör)  
(Namn och funktion)

Neumarkt a.W. 16.04.2024  
(Ort och datum för utfärdandet)

(Underskrift)