

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	OM 240 ND Střešní fólie SK DUO
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odst. 4	Uvedeno na obalu nebo na potisku
3. Výrobce stanovený účel použití nebo stanovené účely použití stavebního výrobku podle použitelných harmonizovaných technických specifikací	EN 13859-1 (2010): Izolační fólie část 1: Stropní a podstřešní fólie pro střešní krytiny
4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly podle článku 12 odst. 2	./.
6. Systém nebo systémy k vyhodnocení a přezkoušení odolnosti funkce stavebního výrobku podle přílohy V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týkají stavebního výrobku, který je upraven v harmonizované normě	Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16, Praha 10 - Hostivar, PSC 102 00, Označený subjekt 1023
8. V případě popisu vlastností, které se týkají stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské posouzení	./.

9. Prohlašované vlastnosti

Důležité charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná techn. Specifikace
Délka	50 m	
Šířka	1,50 m	
Plošná hmotnost	240 g/m ²	
Propustnost vodních par	0.15 (+0,05) m	
Složení	Speciální netkaná látka s povrchovou úpravou TPU	
Možnost roztažení (EN 12311-1) podélně	60 (± 20) %	
Možnost roztažení (EN 12311-1) příčný	80 (-20/+30) %	
Maximální síla tahu (EN 12311-1) podélně	300 (-60/+80) N/50mm	
Maximální síla tahu (EN 12311-1) příčný	360 (-60/+100) N/50mm	
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) podélně	270 (± 60) N	EN 13859-1: 2010
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) příčný	250 (± 60) N	
Odpor proti průchodu vody (EN 1928)	W1	
Třída hořlavosti (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Po umělém procesu stárnutí		
Možnost roztažení - podélně	60 % (± 20)	
Možnost roztažení - příčný	80 % (-20/ +30)	
Maximální síla tahu - podélně	280 (-60/ +80)	
Maximální síla tahu - příčný	340 (-60/ +100)	
Vodní sloupec	W1	

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlašovaným vlastnostem podle čísla 9. Odpovědnost za sestavení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce podle bodu 4. Za výrobce a jménem výrobce podepsal:

Spitaler Anton (jednatel)
(jméno a funkce)

Neumarkt a.W. 04.03.2026
(místo a datum vystavení)



(podpis)