Leistungserklärung
DoP Nr. DA/56/1/1/1

CE

ISOCELL

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes	OM 330 SK DUO Dachauflegebahn
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Auf der Verpackung bzw. Bedruckung angeführt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	EN 13859-1 (2010): Abdichtungsbahnen Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen EN 13859-2 (11.2010): Abdichtungsbahnen Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigen, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	./.
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Initialtest gemäß System 3: BTTG 10/23191
8. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist	./.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Länge	25 m	
Breite	1,50 m	
Flächengewicht	330 g/m²	
Wasserdampfdurchlässigkeit	0.15 (+0,05) m	
Kaltbiegeverfahren	-40 °C	
Zusammensetzung	monolithische Membrane mit beidseitigem PP Vlies und zwei wechselseitigen Acrylat-Klebestreifen	
Dehnung (EN 12311-1) längs	40 -70 %	
Dehnung (EN 12311-1) quer	50 - 80 %	
Höchstzugkraft (EN 12311-1) längs	500 (±70) N / 50mm	
Höchstzugkraft (EN 12311-1) quer	400 (±70) N / 50mm	
Weiterreißwiderstand (EN 12310-1) längs	440 (±90) N	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2 : 2010
Weiterreißwiderstand (EN 12310-1) quer	550 (±80) N	
Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928)	W1	
Brandklasse (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Brandklasse	EN 13501-1 / EN 11925-0	
Nach künstlicher Alterung		
Dehnung - längs	≥ 65%	
Dehnung - quer	≥ 65%	
Höchstzugkraft - längs	≥ 65%	
Höchstzugkraft - quer	≥ 65%	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Spitaler Anton (Geschäftsführer)
(Name und Funktion)

Neumarkt a.W. 23.05.2025
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)