

IsoCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	OMEGA G50 fasádní fólie
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odst. 4	Uvedeno na obalu nebo na potisku
3. Výrobce stanovený účel použití nebo stanovené účely použití stavebního výrobku podle použitelných harmonizovaných technických specifikací	EN 13859-2 (11.2010): Izolační fólie část 2:
4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5	IsoCELL GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly podle článku 12 odst. 2	./.
6. Systém nebo systémy k vyhodnocení a přezkoušení odolnosti funkce stavebního výrobku podle přílohy V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týkají stavebního výrobku, který je upraven v harmonizované normě	Prüfung Brandverhalten:MPA Braunschweig (0761) Prüfung der Wasserdichtheit: KIWA TBU Greven (0799)
8. V případě popisu vlastností, které se týkají stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské posouzení	./.

9. Prohlašované vlastnosti

Důležité charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná techn. Specifikace
Délka	50 / 50 m	
Šířka	1,5 / 3 m	
Plošná hmotnost	225 g/m <sup>2</sup>	
Propustnost vodních par	0.18 ± 0,03 m m	
Složení	Rouno z PES s jednostranným potahem z TPU, dva střídavě umístěné pásy s akrylátovým lepidlem	
Vodní sloupec	W1	
Možnost roztažení - podélně	25 %	
Možnost roztažení - příčný	30 %	
Odolnost proti roztržení - podélně	150 N	
Odolnost proti roztržení - příčný	160 N	EN 13859-2
Třída hořlavosti	B-s1, d0	
Třída hořlavosti	EN 13501-1	
Po umělém procesu stárnutí		
Možnost roztažení - podélně	≥ 65%	
Možnost roztažení - příčný	≥ 65%	
Maximální síla tahu - podélně	≥ 65%	
Maximální síla tahu - příčný	≥ 65%	
Vodní sloupec	W1	

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlašovaným vlastnostem podle čísla 9. Odpovědnost za sestavení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce podle bodu 4. Za výrobce a jménem výrobce podepsal:



Spitaler Anton (jednatel)  
(jméno a funkce)

Neumarkt a.W. 04.11.2023  
(místo a datum vystavení)

(podpis)