

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbstraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto	Teli per facciate OMEGA G50
2. Numero di tipo, lotto o serie oppure un'altra sigla per l'identificazione del prodotto edile secondo l'articolo 11 paragrafo 4	Riportato sull'imballo ovvero sulla stampa
3. Scopo di utilizzo previsto dal produttore oppure scopi di utilizzo previsti del prodotto edile secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile	EN 13859-2 (11.2010): Membrane flessibili per impermeabilizzazione — Parte 2: Sottostrati murari
4. Nome, denominazione commerciale oppure marchio registrato e recapito di contatto del produttore secondo l'articolo 11 paragrafo 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Eventualmente nome e recapito di contatto del delegato incaricato dei compiti secondo l'articolo 12 paragrafo 2	./.
6. Sistema o sistemi per valutare e testare la costanza di prestazione del prodotto edile secondo l'Appendice V	Sistema 3
7. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto edile rilevato da una norma armonizzata	Prüfung Brandverhalten: MPA Braunschweig (0761) Prüfung der Wasserdichtheit: KIWA TBU Greven (0799)
8. Nel caso della descrizione di prestazione riguardante un prodotto edile, per la quale si è emessa una valutazione europea	./.

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Lunghezza	50 / 50 m	
Larghezza	1,5 / 3 m	
Peso	225 g/m ²	
Permeabilità al vapore acqueo	0.18 ± 0,03 m m	
Composizione	Tessuto non tessuto in PES con rivestimento in acrilato da un solo lato, due strisce adesive in acrilato, applicate alternativamente	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	W1	
Allungamento - longitudinale	25 %	
Allungamento - trasversale	30 %	
Resistenza alla lacerazione - longitudinale	150 N	EN 13859-2
Resistenza alla lacerazione - trasversale	160 N	
Classe di resistenza al fuoco	B-s1, d0	
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	

Dopo l'invecchiamento artificiale

Allungamento - longitudinale	≥ 65%
Allungamento - trasversale	≥ 65%
Forza di trazione massima - longitudinale	≥ 65%
Forza di trazione massima - trasversale	≥ 65%
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	W1

10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9. Il produttore è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione ai sensi del numero 4. Sottoscritto per il produttore e a nome del produttore da:



Spitaler Anton (Amministratore Delegato)
(Nome e funzione)

Neumarkt a.W. 04.11.2023
(Luogo e data dell'emissione)

(Firma)