

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

| | |
|---|--|
| 1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku | OMEGA G20 Fasádna fólia |
| 2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo iné označenie na identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4 | Uvedené na obale alebo na potlačí |
| 3. Výrobcom stanovený účel použitia alebo stanovené účely použitia stavebného výrobku podľa použiteľných harmonizovaných technických špecifikácií | EN 13859-2 (11.2010): Izolačná fólia časť 2: Stropná a podstrešná fólia pre steny |
| 4. Názov, registrovaná obchodná značka alebo registrovaná značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5 | Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee |
| 5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12 ods. 2 | ./. |
| 6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a preskúšanie odolnosti funkcie stavebného výrobku podľa prílohy V | Systém 3 |
| 7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, ktorý je upravený v harmonizovanej norme | Prüfung Brandverhalten: MPA Braunschweig (0761) Prüfung der Wasserdichtheit: KIWA TBU Greven (0799) |
| 8. V prípade popisu vlastností týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný Európsky posudok | ./. |

9. Vyhlásované vlastnosti

| Dôležité charakteristiky | Vlastnosť | Harmonizovaná tech. Špecifikácia |
|---|---|----------------------------------|
| Dĺžka | 50 / 50 / 50 m | |
| Šírka | 1,5 / 3 / 1,5 m | |
| Plošná hmotnosť | 185 g/m ² | |
| Priepustnosť vodných pár | 0.18 ± 0,03 m m | |
| Zloženie | PES rúno s jednostrannou vrstvou TPU, dvomi striedavo nanesenými akrylátovými lepiacimi pásmi | |
| Vodný stĺpec | W1 | |
| Možnosť rozťahnutia - pozdĺžne | 20 % (±5) | |
| Možnosť rozťahnutia - priečne | 25 % (±5) | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu - pozdĺžne | 100 N | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu - priečne | 120 N | EN 13859-2 |
| Trieda horľavosti | B-s1, d0 | |
| Trieda horľavosti | EN 13501_1 / EN 11925_2 | |
| Po umelom procese stárnutia | | |
| Možnosť rozťahnutia - pozdĺžne | ≥ 65% | |
| Možnosť rozťahnutia - priečne | ≥ 65% | |
| Max. sila ťahu - pozdĺžne (po umelom procese stárnutia) | ≥ 65% | |
| Max. sila ťahu - priečne | ≥ 65% | |
| Vodný stĺpec | W1 | |

10. Vlastnosti výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú vyhlásovaným vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovednosť za zostavenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach nesie výhradne výrobca podľa bodu 4. Za výrobcu a v mene výrobcu podpísal:



Spitaler Anton (konateľ)
(meno a funkcia)

Neumarkt a.W. 04.11.2023
(miesto a dátum vystavenia)

(podpis)