

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbstraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu	OMEGA LIGHT
2. Numer typu, partii lub serii albo innego oznakowania służącego identyfikacji wyrobu budowlanego, zgodnie z artykułem 11, ustępem 4	Podany na opakowaniu lub jako nadruk
3. Przewidziany przez producenta cel stosowania lub przewidywane cele stosowania wyrobu budowlanego według obowiązującej, zharmonizowanej specyfikacji technicznej	EN 13859-1 (2010): Folia uszczelniająca we wstęgach, część 1: Folie wentylowane we wstęgach na podbitki dachowe EN 13859-2 (11.2010): Folia uszczelniająca we wstęgach, część 2: Folie wentylowane we wstęgach do ścian
4. Nazwa, naniesiona na wyrób nazwa handlowa lub naniesiona na wyrób marka i adres kontaktowy producenta, zgodnie z artykułem 11, ustępem 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. W razie potrzeby również nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, który posiada umocowanie prawne do realizacji zadań wynikających z artykułu 12, ustępu 2	./.
6. System lub systemy oceny i kontroli właściwości użytkowych wyrobu budowlanego według załącznika V	System 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu podać to, co uwzględnia norma zharmonizowana	Initialtest Brandverhalten und Widerstand gegen Wasserdurchgang gemäß System 3: TSUS 1301 / 90-23-0175 Initialprüfung und Kontrolle der laufenden Produktion gemäß System 3
8. W przypadku opisu właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego podać to, co podano dla Oceny Europejskiej	./.

## 9. Zadeklarowane wartości użytkowe

Istotne cechy charakterystyczne	Wartość użytkowa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Długość	50 / 50 / 50 m	
Szerokość	1,5 / 3 / 1,5 m	
Gramatura	145 ( $\pm 5$ ) g/m <sup>2</sup>	
Przepuszczalność pary wodnej	0.025 (+ 0,035 / - 0,01) m	
Skład surowcowy	3 –warstwowe włókna PP z akrylową taśmą Klejącą po obu stronach	
Odporność na przesiąkanie wody	W1	
Wydłużenie w kierunku podłużnym	40 - 110 %	
Wydłużenie w kierunku - poprzecznym	60 - 120 %	
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłużnym	305 ( $\pm 40$ ) N / 50 mm	
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku poprzecznym	225 ( $\pm 20$ ) N / 50 mm	
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym	170 (-17/+30) N	EN 13859-1 EN 13859-2
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym	230 ( $\pm 50$ ) N	
Klasa reakcji na ogień	E	
Klasa reakcji na ogień	EN 13501_1 / EN 11925_2	
Po sztucznym starzeniu		
Wydłużenie w kierunku podłużnym	$\geq 55$ %	
Wydłużenie w kierunku - poprzecznym	$\geq 70$ %	
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłużnym	$\geq 75$ %	
Maksymalna siła rozciągająca w kierunku poprzecznym	$\geq 75$ %	
Odporność na przesiąkanie wody	W1	

10. Wartość użytkowa wyrobu podana w punktach 1 i 2 odpowiada zadeklarowanej wartości użytkowej według punktu 9. Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej deklaracji wartości użytkowych jest wyłącznie producent podany w punkcie 4. Podpisał/podpisała za producenta oraz w imieniu producenta:



Spitaler Anton (Prezes Zarządu)  
(Nazwisko i funkcja)

Neumarkt a.W. 27.02.2024  
(miejscowość i data wystawienia)

(podpis)