

IsoCell GmbH & Co KG  
Gewerbstraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	OMEGA LIGHT Strešná fólia
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo iné označenie na identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4	Uvedené na obale alebo na potlačí
3. Výrobcom stanovený účel použitia alebo stanovené účely použitia stavebného výrobku podľa použiteľných harmonizovaných technických špecifikácií	EN 13859-1 (2010): Izolačná fólia časť 1: Stropná a podstrešná fólia pre strešné krytiny EN 13859-2 (11.2010): Izolačná fólia časť 2: Stropná a podstrešná fólia pre steny
4. Názov, registrovaná obchodná značka alebo registrovaná značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5	IsoCell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12 ods. 2	./.
6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a preskúšanie odolnosti funkcie stavebného výrobku podľa prílohy V	Systém 3
7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, ktorý je upravený v harmonizovanej norme	Initialtest Brandverhalten und Widerstand gegen Wasserdurchgang gemäß System 3: TSUS 1301 / 90-23-0175 Initialprüfung und Kontrolle der laufenden Produktion gemäß System 3
8. V prípade popisu vlastností týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný Európsky posudok	./.

9. Vyhlásované vlastnosti

Dôležité charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná tech. Špecifikácia
Dĺžka	50 / 50 / 50 m	
Šírka	1,5 / 3 / 1,5 m	
Plošná hmotnosť	145 (±5) g/m²	
Priepustnosť vodných pár	0.025 (+ 0,035 / - 0,01) m	
Zloženie	trojitá vrstva kombinovanej polypropylénovej netkanej textilie s dvoma lepiacimi pásmi akrylového lepidla	
Vodný stĺpec	W1	
Možnosť roztiahnutia - pozdĺžne	40 - 110 %	
Možnosť roztiahnutia - priečne	60 - 120 %	
Max. sila ťahu - pozdĺžne	305 (±40) N / 50 mm	
Max. sila ťahu - priečne	225 (±20) N / 50 mm	EN 13859-1
Odolnosť proti roztrhnutiu - pozdĺžne	170 (-17/+30) N	EN 13859-2
Odolnosť proti roztrhnutiu - priečne	230 (±50) N	
Trieda horľavosti	E	
Trieda horľavosti	EN 13501_1 / EN 11925_2	
Po umelom procese stárnutia		
Možnosť roztiahnutia - pozdĺžne	≥ 55 %	
Možnosť roztiahnutia - priečne	≥ 70 %	
Max. sila ťahu - pozdĺžne (po umelom procese stárnutia)	≥ 75%	
Max. sila ťahu - priečne	≥ 75%	
Vodný stĺpec	W1	

10. Vlastnosti výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú vyhlásovaným vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovednosť za zostavenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach nesie výhradne výrobca podľa bodu 4. Za výrobcu a v mene výrobcu podpísal:



Spitaler Anton (konateľ)  
(meno a funkcia)  
Neumarkt a.W. 27.02.2024  
(miesto a dátum vystavenia)

(podpis)