

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbstraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

|   |  |
|---|--|
| 1. Produkttypens entydiga identifikationskod  | OMEGA LIGHT Takduk   |
| 2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4                                 | Anges på förpackningen resp. med påtryckt text   |
| 3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämpbara harmoniserade tekniska specifikationen | EN 13859-1 (2010): Flexibla tätskikt del 1: Unterlagstak och underlagsduk för taktäckningar<br>EN 13859-2 (11.2010): Flexibla tätskikt del 2: Vindskydd för väggar             |
| 4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5   | Isocell GmbH & Co KG Gewerbstraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee  |
| 5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2   | ./.  |
| 6. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V  | System 3   |
| 7. I fall prestandadeklarationen gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig   | Initialtest Brandverhalten und Widerstand gegen Wasserdurchgang gemäß System 3: TSUS 1301 / 90-23-0175<br>Initialprüfung und Kontrolle der laufenden Produktion gemäß System 3 |
| 8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats   | ./.  |

## 9. Deklarerade prestanda

| Väsentliga egenskaper                                    | Prestanda  | Harmoniserad tekn. Specifikation |
|--|--|----------------------------------|
| Längd  | 50 / 50 / 50 m   |                                  |
| Bredd  | 1,5 / 3 / 1,5 m  |                                  |
| Ytvikt   | 145 ( $\pm 5$ ) g/m <sup>2</sup>                           |                                  |
| Ånggenomsläpplighet                                      | 0.025 (+ 0,035 / - 0,01) m                                 |                                  |
| Sammansättning   | 3-lagrig PP-filt med två växelsidiga akrylatklistrerremсор |                                  |
| Motstånd mot vattengenomträngning                        | W1   |                                  |
| Töjning - på längden                                     | 40 - 110 %   |                                  |
| Töjning - tvärgående                                     | 60 - 120 %   |                                  |
| Högsta dragkraft - på längden                            | 305 ( $\pm 40$ ) N / 50 mm                                 |                                  |
| Högsta dragkraft - tvärgående                            | 225 ( $\pm 20$ ) N / 50 mm                                 |                                  |
| Hållfasthet mot ytterligare upprivning - på längden      | 170 (-17/+30) N  | EN 13859-1                       |
| Hållfasthet mot ytterligare upprivning - tvärgående      | 230 ( $\pm 50$ ) N   | EN 13859-2                       |
| Brandklass   | E  |                                  |
| Brandklass   | EN 13501_1 / EN 11925_2                                    |                                  |
| Efter konstgjord åldring                                 |  |                                  |
| Töjning - på längden                                     | $\geq 55$ %  |                                  |
| Töjning - tvärgående                                     | $\geq 70$ %  |                                  |
| Högsta dragkraft - på längden (efter konstgjord åldring) | $\geq 75$ %  |                                  |
| Högsta dragkraft - tvärgående                            | $\geq 75$ %  |                                  |
| Motstånd mot vattengenomträngning                        | W1   |                                  |

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9. Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklaration är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:



Spitaler Anton (verkställande direktör)  
(Namn och funktion)

Neumarkt a.W. 27.02.2024  
(Ort och datum för utfärdandet)

(Underskrift)