

<p><b>Prestatieverklaring</b> Nr. DA/41/1/1/1</p>	<p>ISOCELL Gmbh &amp; Co KG A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at <a href="http://www.isocell.com">www.isocell.com</a></p>
<p>1. Unieke identificatiecode van het producttype:</p>	<p>OMEGA MONOTOP 330 SK DUO Dachbahn</p>
<p>2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:</p>	<p>Vermeld op de verpakking resp. het opschrift</p>
<p>3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:</p>	<p>EN 13859-1: Flexibele banen voor waterafdichtingen Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen</p> <p>EN 13859-2: Flexibele banen voor waterafdichtingen Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding</p>
<p>4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:</p>	<p>ISOCELL Gmbh &amp; Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee</p>
<p>5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:</p>	<p>./.</p>
<p>6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:</p>	<p>Systeem 3</p>
<p>7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</p>	<p>Notifizierte Stelle Nr. 1434 (PCBIC)</p>
<p>8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:</p>	<p>./.</p>

9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Lengte:	25 m	EN 13859-1 EN 13859-2
Breedte:	1,5 m	
Gewicht:	330 g/m <sup>2</sup>	
Brandklasse:	E	
Waterdichtheid:	W1	
Maximale trekkracht MD	550 N/50mm (-60/+50)	
Maximale trekkracht CD:	350 N/50mm (-60/+50)	
Scheurweerstand MD:	250 N (-50/+30)	
Scheurweerstand CD:	250 N (-50/+30)	
Rekbaarheid MD:	30% (-10/+20)	
Rekbaarheid CD:	50% (± 20)	
Waterdampdoorlatendheid:	0,15 m (+0,05/-0,08)	
Wijziging na kunstmatige veroudering:		
Waterdichtheid:	W1	
Maximale trekkracht MD	≥ 65%	
Maximale trekkracht CD:	≥ 65%	
Scheurweerstand MD:	≥ 65%	
Scheurweerstand CD:	≥ 65%	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Anton Spitaler (zaakvoerder)

(Naam en functie)

Neumarkt a.W. 26.07.2018

(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening)

