Izjava o lastnostih
DoP št. DA/41/1/1/2

CE

ISOCELL

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Enolična označevalna koda vrste izdelka	OMEGA MONOTOP 330 SK DUO Strešna membrana
2. Številka vrste, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po četrtem odstavku 11. člena	Navedena na embalaži ali odtisnjena
3. Namen uporabe, kot ga predvideva proizvajalec ali predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi usklajenimi tehničnimi podatki	EN 13859-1 (2010): Izolacijski trakovi, 1. del: Trakovi za sekundarno kritino, ki se namestijo na podlago ali napnejo samostojno za strešne kritine EN 13859-2 (11.2010): Izolacijski trakovi, 2. del: Trakovi za sekundarno kritino, ki se namestijo na podlago ali napnejo samostojno za stene
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot določa peti odstavek 11. člena	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je pooblaščen za izvajanje nalog v skladu z drugim odstavkom 12. člena	./.
6. Sistem ali sistemi za vrednotenje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda v skladu s prilogo V	System 3
7. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki je opisan v usklajenem standardu	Notifizierte Stelle Nr. 1301 Technicky a Skusobny Ustav Stavebny, N.O.
8. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bilo izdan certifikat o Evropskem vrednotenju	./.

9. Opisana zmogljivost

Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajeni tehn. Podatki
Dolžina	25 m	
Širina	1,5 m	
Teža površine	330 g/m²	
Prepustnost za vodno paro	0.12 (+0,05 / -0,04) m	
Sestava	monolitna membrana z obojestranskim PES flisom in dvama izmenostranskima akrilatnima trakoma	
Raztezek (EN 12311-1) vzdolžno	40 % (-20/+25)	
Raztezek (EN 12311-1) prečno	50 % (-30/+20)	
Najvišja natezna trdnost (EN 12311-1) vzdolžno	550 (-130/+50) N / 50mm	
Najvišja natezna trdnost (EN 12311-1) prečno	400 (± 100) N / 50mm	
Odpornost na nad. trganje (EN 12310-1) vzdolžno	350 (± 100) N	
Odpornost na nad. trganje (EN 12310-1) prečno	450 (± 100) N	
Odpornost proti vdoru vode (EN 1928)	W1	
Požarni razred (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Požarni razred	EN 13501-1 / EN 11925-0	
Po umetnem staranju		
Najvišja natezna trdnost - vzdolžno	≥ 65%	
Najvišja natezna trdnost - prečno	≥ 65%	
Odpornost na nad. trganje - vzdolžno	≥ 65%	
Odpornost na nad. trganje - prečno	≥ 65%	
Odpornost proti vdoru vode	W1	

10. Zmogljivost proizvoda pod točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti pod točko 9. Za izdajo tega opisa zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec pod točko 4. Podpis zastopnika proizvajalca:

Spitaler Anton (direktor)
(ime in položaj)

Neumarkt a.W. 04.03.2026
(kraj in datum izdaje)

(podpis)