

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Unieke identificatiecode van het producttype	OMEGA WD Winddichting
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4	Vermeld op de verpakking resp. het opschrift
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald	EN 13859-2 (11.2010): Flexibele banen voor waterafdichtingen Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt	./.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt	TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O. NB 1301. Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven	./.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Lengte	50 / 50 / 50 m	
Breedte	1,5 / 3 / 1,5 m	
Oppervlaktegewicht	100 g/m ²	
Waterdampdoorlatendheid	0.02 m	
Samenstelling	PP- vlies-membraan	
Waterdichtheid	W1	
Rekbaarheid - langs	75 (-35 / +45)%	
Rekbaarheid - transversaal	90 (±50) %	
Maximale treksterkte - langs	200 (±10) N / 50 mm	
Maximale treksterkte - transversaal	110 (-10 / +70) N / 50 mm	
Doorscheurweerstand - langs	80 (-5 / +40) N	EN 13859-2
Doorscheurweerstand - transversaal	110 (-10 / +40) N	
Brandklasse	E	
Brandklasse	EN 13501_1	

Na kunstmatige veroudering

Rekbaarheid - langs	55 (-5 / +45)%
Rekbaarheid - transversaal	65 (-5 / +55)%
Maximale treksterkte - langs (na kunstmatige veroudering)	195 (-65 / +75) N / 50 mm
Maximale treksterkte - transversaal	95 (-25 / +55) N / 50 mm
Waterdichtheid	W1

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Spitaler Anton (zaakvoerder)
(Naam en functie)

Neumarkt a.W. 04.11.2023
(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening)