


<p>Izjava o lastnostih št. DB 43/1/1/1</p>	<p>ISOCELL GmbH &amp; Co KG A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.com</p>
<p>1. Enolična označevalna koda vrste izdelka:</p>	<p>TIMBER Protect SK Baueitabdichtung</p>
<p>2. Številka vrste, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po četrtem odstavku 11. člena:</p>	<p>Navedena na embalaži ali odtisnjena</p>
<p>3. Namen uporabe, kot ga predvideva proizvajalec ali predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi usklajenimi tehničnimi podatki:</p>	<p>EN 13984: Izolacijski trakovi - trakovi folije iz umetne mase in elastomerov za izdelavo parne zavore</p>
<p>4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot določa peti odstavek 11. člena:</p>	<p>ISOCELL GmbH &amp; CO KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee</p>
<p>5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je pooblaščen za izvajanje nalog v skladu z drugim odstavkom 12. člena:</p>	<p>./.</p>
<p>6. Sistem ali sistemi za vrednotenje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda v skladu s priložo V:</p>	<p>System 3</p>
<p>7. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki je opisan v usklajenem standardu:</p>	<p>Erstprüfung System 3; (Kennnummer 1301)</p>
<p>8. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bilo izdan certifikat o Evropskem vrednotenju:</p>	<p>./.</p>

9. Opisana zmogljivost		
Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajeni tehn. Podatki
Dolžina:	50 m	EN 13984
Širina:	1,5 m	
Največja natezna sila vzdolžno (MD):	> 200 N/50 mm	
Največja natezna sila prečno (CD):	> 200 N/50 mm	
Raztezanje vzdolžno (MD):	> 30%	
Raztezanje prečno (CD):	> 30%	
Odpornost proti nadaljnemu trganju vzdolžno (MD):	> 50 N	
Odpornost proti nadaljnemu trganju prečno (CD):	> 50 N	
Prepustnost za vodno paro:	sd 2,5 (± 0,5) m	
trajnost		
Prepustnost za vodno paro:	opravil	
Razred požarnih lastnosti:	E	
Vodotesnost:	opravil	
<p>10. Zmogljivost proizvoda pod točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti pod točko 9.            Za izdajo tega opisa zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec pod točko 4.            Podpis zastopnika proizvajalca:</p>		
Spitaler Anton (direktor)		
(ime in položaj)		
Neumarkt a.W. 27.01.2021		
(kraj in datum izdaje)	(podpis)	