Izjava o lastnostih
DoP št. DB/43/1/1/1

CE

ISOCELL

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Enolična označevalna koda vrste izdelka	TIMBER Protect Zatesnitev v času gradnje
2. Številka vrste, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po četrtem odstavku 11. člena	Navedena na embalaži ali odtisnjena
3. Namen uporabe, kot ga predvideva proizvajalec ali predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi usklajenimi tehničnimi podatki	EN 13984 (03.2013) Izolacijski trakovi - trakovi folije iz umetne mase in elastomerov za izdelavo parne zavore
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot določa peti odstavek 11. člena	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je pooblaščen za izvajanje nalog v skladu z drugim odstavkom 12. člena	./.
6. Sistem ali sistemi za vrednotenje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda v skladu s prilogo V	System 3
7. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki je opisan v usklajenem standardu	Prvi pregled sistema 3; (identifikacijska številka 1301)
8. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bilo izdan certifikat o Evropskem vrednotenju	./.

9. Opisana zmogljivost

Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajeni tehn. Podatki
Dolžina	50 / 50 / 50 / 50 / 50 m	
Širina	0,375 / 0,500 / 0,75 / 1,5 / 1,5 m	
Teža površine	215 (±10%) g/m²	
Prepustnost za vodno paro	0.28–2.68 m	
Sestava	PP tkanina z oblogo iz dvojnega posebnega filma in nedrsečo oblogo, posebno akrilatno lepilo	
Raztezek (EN 12311-1) vzdolžno	> 30 %	
Raztezek (EN 12311-1) prečno	> 30 %	
Najvišja natezna trdnost (EN 12311-1) vzdolžno	>200 N/50mm	
Najvišja natezna trdnost (EN 12311-1) prečno	>200 N/50mm	EN 13984
Odpornost na nad. trganje (EN 12310-1) vzdolžno	> 50 N	
Odpornost na nad. trganje (EN 12310-1) prečno	> 50 N	
Odpornost proti vdoru vode (EN 1928)	W1	
Požarni razred (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Požarni razred	EN 13501_1 / EN 11925_2	
Po umetnem staranju		
Odpornost proti vdoru vode	opravil	
Vodotesnost	opravil	

10. Zmogljivost proizvoda pod točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti pod točko 9. Za izdajo tega opisa zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec pod točko 4. Podpis zastopnika proizvajalca:

Spitaler Anton (direktor)
(ime in položaj)

Neumarkt a.W. 11.11.2026
(kraj in datum izdaje)

(podpis)