Vyhlásenie o vlastnostiach
DoP Č. DB/5/2/1/1

CE

ISOCELL

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	AIRSTOP VAP Parobrzdná fólia
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo iné označenie na identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4	Uvedené na obale alebo na potlači
3. Výrobcem stanovený účel použití nebo stanovené účely použití stavebního výrobku podle použitelných harmonizovaných technických specifikací	EN 13984 (03.2013) Izolačná fólia - Plastové a elastomérové parobrzdné fólie
4. Názov, registrovaná obchodná značka alebo registrovaná značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12 ods. 2	./.
6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a preskúšanie odolnosti funkcie stavebného výrobku podľa prílohy V	Systém 3
7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, ktorý je upravený v harmonizovanej norme	Prvá skúška systému 3; SKZ-TeConA GmbH (identifikačné číslo 1213; číslo skúšobného protokolu 72185/06-X
8. V prípade popisu vlastností týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný Európsky posudok	./.

9. Vyhlasované vlastnosti

Dôležité charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná tech. Špecifikácia
Dĺžka	50 / 25 / 25 m	
Šírka	3 / 4 / 5 m	
Plošná hmotnosť	180 g/m²	
Priepustnosť vodných pár	100 m	
Gefahrenstoffe	keine	
Odpor proti rázovému zaťaženiu	bestanden	
Odolnosť voči chemikáliám	NDP	
Zloženie	LDPE	
Možnosť roztiahnutia (EN 12311-1) pozdĺžne	> 500 %	
Možnosť roztiahnutia (EN 12311-1) priečne	> 570 %	
Max. sila ťahu (EN 12311-1) pozdĺžne	> 175 N/50 mm	EN 13984: 2013
Max. sila ťahu (EN 12311-1) priečne	> 160 N/50 mm	
Odolnosť proti roztrhnutiu (EN 12310-1) pozdĺžne	> 130 N	
Odolnosť proti roztrhnutiu (EN 12310-1) priečne	> 135 N	
Protišmyková odolnosť spojovacích švov	NDP	
Trieda horľavosti (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Trieda horľavosti	EN 13501_1	
Po umelom procese stárnutia		
Priepustnosť vodných pár	zložené	

10. Vlastnosti výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú vyhlasovaným vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovednosť za zostavenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach nesie výhradne výrobca podľa bodu 4. Za výrobcu a v mene výrobcu podpísal:

Spitaler Anton (konateľ)
(meno a funkcia)

Neumarkt a.W. 14.10.2026
(miesto a dátum vystavenia)

(podpis)