

Isocell GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0
Fax +43 (0) 6216 79 79
office@isocell.at
www.isocell.com

1. Produkttypens entydiga identifikationskod	AIRSTOP VAP Ångspärr
2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4	Anges på förpackningen resp. med påtryckt text
3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämplbara harmoniserade tekniska specifikationen	EN 13984 (03.2013) Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi
4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2	./.
6. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V	System 3
7. I fall prestandadeklarationen gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig	Första provning System 3; SKZ-TeConA GmbH (identifikationsnummer 1213; provningsrapportnummer 72185/06-X
8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats	./.

9. Deklarerade prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn. Specifikation
Längd	50 / 25 / 25 m	
Bredd	3 / 4 / 5 m	
Ytvikt	180 g/m ²	
Ånggenomsläpplighet	100 > m	
Gefahrenstoffe	keine	
Motstånd mot stötbelastning	bestanden	
Sammansättning	LDPE	
Kemikaliebeständighet	NDP	
Töjning (EN 12311-1) på längden	> 500 %	
Töjning (EN 12311-1) tvärgående	> 570 %	
Högsta dragkraft (EN 12311-1) på längden	> 175 N/50 mm	EN 13984: 2013
Högsta dragkraft (EN 12311-1) tvärgående	> 160 N/50 mm	
Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) på längden	> 130 N	
Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) tvärgående	> 135 N	
Skjuvningstålighet för anslutningsfogar	NDP	
Brandklass (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E	
Brandklass	EN 13501_1	
Efter konstgjord åldring		
Ånggenomsläpplighet	bestått	

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9. Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklaration är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Spitaler Anton (verkställande direktör)
(Namn och funktion)

Neumarkt a.W. 30.01.2026
(Ort och datum för utfärdandet)



(Underskrift)