Prohlášení o vlastnostech

Č. 2018AT01

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:	0076CISt [Izolace z volných nevázaných celulózových vláken podle ETA-06/0076 : 08.05.2018]
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odst. 4:	Uvedeno na obalu nebo na potisku
3. Výrobcem stanovený účel použití nebo stanovené účely použití stavebního výrobku podle použitelných harmonizovaných technických specifikací:	Vláknitá celulózová izolace je používána v situacích, kdy je nezatížitelná izolace foukána převážně do vertikálních nebo horizontálních dutin k vyplnění prostoru nebo volně položená do horizontálních, klenutých nebo mírně svažitých (≤ 10°) ploch.
4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:	Isocell, Clima-super, Trendisol, Dobry-Ekovilla, FibraNatur, Renocell, Isolare, Poesis, Domexcell, greenwool, isEco, Isodek, Naturafloc BeteiligungsgmbH & Co KG Am Ökopark 6 A- 8230 Hartberg
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly podle článku 12 odst. 2:	./.
6. Systém nebo systémy k vyhodnocení a přezkoušení odolnosti funkce stavebního výrobku podle přílohy V:	Systém 1 pro chování při hoření třídy Euro B-s2,d0 Systém 3 pro všechny jiné vlastnosti a třídy Euro E
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týkají stavebního výrobku, který je upraven v harmonizované normě:	./.

8. V případě popisu vlastností, které se týkají stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské posouzení:	
Název a identifikační číslo technické zkušebny:	Schvalovací úřad: Rakouský institut pro stavební techniku (Österreichisches Institut für Bautechnik); Certifikační autorita: TVFA TU Graz; NB 1379
Referenční číslo evropského dokumentu o vyhodnocení:	EAD 040138-00-1201, 11.2015
Referenční číslo evropského technického posudku:	ETA 06/0076, 08.05.2018

9. Prohlašované vlastnosti

Důležité charakteristiky	Zkušební metoda	Vlastnost	Techn. Specifikace
Hygroskopická sorpční vlastnost		npd	ETA/06/0076: 08.05.2018
Zvuková pohltivost		npd	
Kritický obsah vlhkosti		npd	
Usazování metoda A – horizontální	EN 15101-1, Annex B3 und EAD	sv= 4% (28kg/m³)	
Usazování metoda C – vertikální/se sklonem	EN 15101-1, Annex B2	SC 0 (38kg/m³)	
Usazování metoda D – namáhání klimatem	EN 15101-1, Annex B1	SH 20 (28kg/m³); SH 10 (40kg/m³)	
Nasákavost vody, krátkodobá	EN 1609, method A	<14,1 kg/m² (29 kg/m³)	
Odpor proti difuzi par	EAD, clause 2.2.4	μ=3	
Odpor proti proudění	EN 29053, method A	r= 6,6/8,1/25,1/34,5/46,3/74 kPa.s/m² bei 28/30/45/50/55/65 kg/m³	
Jmenovitý hodnota tepelné vodivosti	EAD, Annex A	λD 0,037 W/mK	
Vlastnosti při požáru: 40mm < 100mm	EN 13501-1:2009	Třída Euro E	
Vlastnosti při požáru: ≥ 100mm	EN 13501-1:2009	Třída Euro B-s2, d0	
Koroze kovu	EN 15101-1 Annex E	CR	
Odpor proti biolog. vlivům	EAD, Annex B	Třída 0	

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlašovaným vlastnostem podle čísla 9.
Odpovědnost za sestavení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce podle bodu 4.
Za výrobce a jménem výrobce podepsal: (Podle nařízení (EU) Nr. 305/2011)

Spitaler Anton (jednatel)

(jméno a funkce)

Neumarkt a.W. 08.05.2018

(místo a datum vystavení) (podpis)