



Technische fiche

## ISOWINDOW FEBA SOFT ES



Het lint venster enkelzijdige bestaat uit een bepleisterbare vlieslaag, welke met een zeer krachtige lijm is gelamineerd. Het op de achterzijde over het gehele oppervlak plakkende band is met gescheiden beschermfolies uitgevoerd. De tape is geschikt voor het binden aan het venstersamenstel.



ENKELZIJDIGE  
VERKLEEVING

### Voordelen

- „Reversed-system“
- „Fingerlift“
- Zacht en flexibel dragend materiaal
- Extreem groot hechtvermogen op alle soorten raamkozijnen en meest verschillende ondergronden zoals beton, OSB, hout, dampremmende folies,...
- Gedeelde beschermfolies
- Goed rekbaar
- Bepleisterbaar en overschilderbaar

### Toepassingsgebied

- Om ramen te monteren binnen

### Normen

- DIN 4108-11 inclusief veroudering
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- ÖNORM B 5320
- SIA 180
- RAL-conform

### Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Aftrekbare afdekfolies	Kartoninhoud
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 Rollen
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 Rollen

### Produktgegevensblad

Samenstelling	makkelijk rekbaar vlies, luchtdicht gelamineerd	sd-waarde	7 m
Temperatuurbestendigheid	-40-80 °C	Verwerkingstemperatuur	-5-40 °C
Opslagbestendigheid	12 Maanden	Kleur	Wit
Verouderingsbestendigheid	30 Jaren	Opslag	koel en droog
Weersbestendigheid	6 Maanden		

# ISOWINDOW FEBA SOFT ES

## Info

De ISOWINDOW FEBA SOFT ES vensterband wordt na de plaatsing van de venster op het raamkozijn aangebracht. De vlieskant van de band kan worden bepleisterd en beschilderd en moet naar buiten gericht zijn.

### (1)

De vensterband ca. 12 cm te lang snijden. Het afdekpapier van het plakband trekken en de bevestigingsstrip zorgvuldig op het raamkozijn aandrukken.

### (2)

Aan de hoeken moet een vouw of lus worden gevormd. De vensterband hiervoor tot ca. 2 cm voor de hoek vast aandrukken op het raamkozijn, een beetje optillen en 90 ° draaien.

### (3)

De vensterband nu verder op het raamkozijn aandrukken. De ontstane vouw dicht de hoeken zo optimaal af. Elke hoek op deze wijze vormen.

### (4)

Wanneer de vensterband rondom op het raamkozijn gekleefd is en de voeg geïsoleerd is, moet het afdekpapier van de acrylkleefband worden getrokken en moet de vensterband worden aangedrukt. Hoe hoger de aandrukdruk, hoe beter de hechting (AIRSTOP ROLL Celrubber, AIRSTOP RAK Aandruk rakel)!

