



FICHE PRODUIT

Ruban adhésif double face Acryl KB

Afin de garantir une parfaite étanchéité à l'air et au vent de l'enveloppe du bâtiment, il est nécessaire d'étanchéifier durablement les films plastiques ou les panneaux prévus à cet effet dans les zones de chevauchement, de jointures, de raccords et de percées.

DOMAINES D'APPLICATION

- Collage de frein-vapeur et de pare-vapeur
- Collage d'écrans de sous-toiture et d'écrans de façades
- transitions et raccords au bois, aux OSB, aux métaux,...
- en cas de besoin, utiliser un primaire pour l'encollage à la maçonnerie

AVANTAGES

- Résistant à la déchirure
- Grande adhésivité

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Largeur de rouleau	20 mm	40 mm
Longueur de rouleau	50 m	50 m
Couleur	transparent	transparent
Contenu du carton	32 rouleaux	16 rouleaux

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

Composition	Ruban adhésif double face avec de la colle acrylique et une couche en PP
Epaisseur	0,2 mm
Couleur	transparent
Résistance à la température	-40 °C - 120 °C
Température de mise en œuvre	-5 °C
Résistance au vieillissement	30 ans
Stockage	2 ans, au frais et au sec

DIRECTIVES DE MISE EN OEUVRE

Ruban adhésif double face Acryl KB

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com