



Technische fiche

ACRYL-kleefband KB dubbelzijdig



Om de lucht- en winddichtheid van de gebouwschil te waarborgen moeten de hiervoor voorziene folies of plaatmaterialen aan de overlappendingen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam afgedicht worden.

Voordelen

- Scheurvast
- Hoge hechting

Toepassingsgebied

- Voegverlijming van dampremmende folies en dampschermen
- Voegverlijming van onderdakfolies en winddichtingen
- Overgangen en aansluitingen aan hout, OSB en metalen
- Bij verlijming aan metselwerk eventueel een primer gebruiken

Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kleur	Kartoninhoud
3ACRYL2050	20 mm	50 m		32 Rollen
3ACRYL4050	40 mm	50 m		16 Rollen

Produktgegevensblad

Samenstelling	Dubbelzijdig kleefband van zuivere acrylaatlijm en vezelvlies met witte PE-afdekking.	Dikte	0.2 mm
Temperatuurbestendigheid	-40-120 °C	Verwerkingstemperatuur	-5 °C
Kleur	Transparant	Verouderingsbestendigheid	30 Jaren
Opslag	2 jaar, koel en droog		

ACRYL-kleefband KB dubbelzijdig

Info

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Hoe hoger de aandrukkracht, hoe beter de hechting van de kleefband. Het acrylkleefband dubbelzijdig vervult de functie van een afdichting en niet die van een krachtgesloten verbinding. De gebruikte zuivere acrylaatlijm bevat geen harsen of andere toevoegingen die tot broosheid van de hechtlaag leiden en is daardoor extreem bestendig tegen veroudering.

