

Technische fiche

ACRYL-kleefband KB dubbelzijdig

Om de lucht- en winddichtheid van de gebouwschil te waarborgen moeten de hiervoor voorziene folies of plaatmaterialen aan de overlappingen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam afgedicht worden.

VOORDELEN

- Scheurvast
- Hoge hechting

TOEPASSINGSGEBIED

- Voegverlijming van dampremmende folies en dampschermen
- Voegverlijming van onderdakfolies en winddichtingen
- Overgangen en aansluitingen aan hout, OSB en metalen
- Bij verlijming aan metselwerk eventueel een primer gebruiken

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Kleur	Kartoninhoud
3ACRYL2050	20 mm	50 m		32 Rol
3ACRYL4050	40 mm	50 m		16 Rol

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	Dubbelzijdig kleefband van zuivere acrylaatlijm en vezelvlies met witte PE-afdekking.	**Dikte**	0.2 mm
Temperatuurbestendigheid	-40–120 °C	**Verwerkingstemperatuur**	-5 °C
Kleur	Transparant	**Verouderingsbestendigheid**	30 Jaren
Opslag	2 jaar, koel en droog		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
WWW.ISOCELL.COM

05_2024_NL

PROCESSING GUIDELINE

ACRYL-kleefband KB dubbelzijdig

INFO

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en voldoende draagkracht hebben. Hoe hoger de aandrukkracht, hoe beter de hechting van de kleefband. Het acrylkleefband dubbelzijdig vervult de functie van een afdichting en niet die van een krachtgesloten verbinding. De gebruikte zuivere acrylaatlijm bevat geen harsen of andere toevoegingen die tot broosheid van de hechtlaag leiden en is daardoor extreem bestendig tegen veroudering.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
WWW.ISOCELL.COM