



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

AKRYLOVÁ KB lepiaca páska obojstranná

Na zabezpečenie vzduchotesnosti a odolnosti proti vetru na obvodových plášťoch budov sa musia fólie alebo dosky, ktoré sú na to určené, trvale utesniť na presahoch, škárach, napojeniach a prechodoch.

OBLAST POUŽITIA

- Lepenie parobrzdných fólií a parozábran na tupo
- Lepenie strešných fólií a protiveterných fólií na tupo
- Prechody a napojenia na drevo, OSB dosky a kovy
- Pri lepení na murivo použite prípadne základný náter

PREDNOSTI

- Odolný proti roztrhnutiu
- Vysoká príľnavosť

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	20 mm	40 mm
Dĺžka role	50 m	50 m
Obsah kartónu	32 Rollen	16 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	Obojstranná lepiaca páska z čistého akrylátového lepidla a spojky s bielym PE poťahom.
Hrúbka	0,2 mm
Farba	Transparentný
Tepelná odolnosť	-40 °C - 120 °C
Teplota pri spracovaní	-5 °C
Odolnosť proti starnutiu	30 roky
Skladovateľnosť	2 Rokov, v suchu a v chlade

AKRYLOVÁ KB lepiaca páska obojstranná

INFO

Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť tiež suché a nosné. Čím vyšší je prítlak, tým lepšia je príľnavosť lepiacej pásky.

Akrylová obojstranná lepiaca páska preberá funkciu utesnenia a nie funkciu silového spoja. Použitie čisté akrylátové lepidlo neobsahuje živice ani iné prísady, ktoré spôsobujú popraskanie lepiacej vrstvy a je tak extrémne odolné proti starnutiu.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com