



AIRSTOP BB Nastro in butilcaucciù



Per garantire la tenuta al vento e all'aria dell'involucro edilizio, gli appositi pannelli o lamine devono essere fissati ermeticamente nei punti di sovrapposizione, nei giunti, nei collegamenti e nei punti di penetrazione. Il nastro adesivo in butilcaucciù AIRSTOP BB aderisce in modo ottimale su diversi substrati e viene utilizzato specificatamente per isolare il punto problematico delle soglie su soffitti in calcestruzzo. È altresì indicato per isolare giunture, punti di penetrazione, angoli e converse nel soffitto, soprattutto su DHF e pannelli di legno in fibra morbida. Il liner diviso consente una lavorazione semplice e precisa.

Vantaggi

- Elevata forza adesiva
- Resistente all'umidità
- Pellicola tagliata

Utilizzo previsto

- Isolamento di DHF e pannelli di legno in fibra morbida nell'area del soffitto in giunti, angoli e converse
- Isolamenti nelle zone delle traverse (pavimento e soffitto)
- Si può utilizzare per l'impermeabilizzazione dello zoccolo (caso di carico - acqua non in pressione) ai sensi della norma ÖNORM B3692 o della direttiva "Raccordo zoccolo nella costruzione di case in legno"
- Per l'impermeabilizzazione dello zoccolo ai sensi della norma DIN18533
- Membrana flessibile per impermeabilizzazione conforme alla norma DIN EN13969

Disponibile nelle seguenti dimensioni

Codice articolo	Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Pellicola tagliata	Contenuto cartone
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	12 Rotoli
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	8 Rotoli
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	6 Rotoli
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rotolo
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 Rotolo
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 Rotolo

Scheda prodotto

Composizione	Nastro adesivo in gomma bituminosa, adesivo su un lato	Spessore	1.5 mm
Termostabilità	-40-100 °C	Temperatura di lavorazione	il primer adesivo UNI o il primer adesivo BUBI LF -10-40 °C
Colore	Nero	Stoccaggio	1 Anno; al fresco e all'asciutto
Esposizione alle intemperie	4 Mesi		

Norme

- DIN 18533

Accessori consigliati

	Primer spray UNI SPRAY
	Primer spray UNI SPRAY
	Rullo di pressione conico AIRSTOP ROLL
	Primer spray OMEGA UNI XL
	Primer adesivo BUBI LF
	Rullo di pressione AIRSTOP ROLL
	Racla di pressione AIRSTOP RAK

AIRSTOP BB Nastro in butilcaucciù

Info

I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi. Il nastro adesivo in butilcaucciù AIRSTOP BB svolge la funzione di isolante e non di accoppiamento di forza. La migliore adesione al substrato viene raggiunta in combinazione con il primer adesivo BUBI LF et il primer adesivo UNI.

(!)

I nastri di bitule e di bitume hanno un peso proprio elevato. Nel montaggio in aree aggettanti come per es. soffitto, sporgenze, intradossi, in cui la forza di gravità agisce direttamente sul nastro, occorre fissare quest'ultimo meccanicamente.

