



Technisches Datenblatt

AIRSTOP CONTACT Anschlussband

Das AIRSTOP Contact Anschlussband ist ein Putzanschlussband mit dem definierte, dauerhaft sichere und luftdichte Verbindungen zwischen Dampfbremse und Putz geschaffen werden können.

Vorteile

- PET-Vlies ist einfach einputzbar
- Keine weitere Putzarmierung notwendig
- Dauerhaft sichere luftdichte Verbindung
- Gut haftbar auf Gipsputzen

Verwendungszweck

- Für definierte Übergänge zwischen Dampfbremse- und Luftdichtungsbahnen und Putz

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Rollenbreite	Rollenlänge	Kartoninhalt
3APCA	200 mm	25 m	2 Rollen

Technische Daten

Zusammensetzung	PET-Vlies mit Putzarmierung und Funktionsmembran	Dicke	0.18 mm
Verarbeitungstemperatur	-10-40 °C	Farbe	Weiß/ Rosa

AIRSTOP CONTACT Anschlussband

Info

Die Dampfbremse wird mit dem integrierten Klebeband des AIRSTOP CONTACT Anschlussbandes verbunden. Das Anschlussband kann mit der AIRSTOP SPRINT Dichtmasse (Raupe ziehen) angeklebt oder genagelt werden. Das Hohlliegen des Bandes ist zu vermeiden. In Verbindung mit kalk- oder zementhaltigen Putzen ist ein Armierungsmörtel zu verwenden.

