Karta danych technicznych

# AIRSTOP D1 Kołnierz na kabel

Żeby izolacje przeciwwilgociowe oraz inne materiały mogły w efektywny sposób przejąć zadanie płaszczyzny szczelności powietrznej budynku, muszą one również w zakresach przepustów kablowych być połączone powietrzoszczelnie. Już przez niewielkie otwory w izolacji przeciwwilgociowej może wniknąć ciepłe powietrze do wnętrza elementu budowlanego i tam zmienić się w skondensowaną wilgoć. Kołnierze kablowe AIRSTOP, klejone szczelnie za pomocą odpornych na starzenie plastrów uszczelniających, gwarantują, że konstrukcja jest wiatro- i powietrzoszczelna.

## Zalety

- Wyjątkowo elastyczny
- Odporny na starzenie
- Zintegrowany plater uszczelniający do hermetycznego oklejania
- Kauczuk znosi ciepło do 160°C (krótkotrwale)

## Zamierzone zastosowanie

- Przepusty kablowe

## Dostępne wymiary

| Numer artykułu | Typ | Szerokość | Długość | Dla przebić o maksymalnej średnicy przekroju | Dla przebić o maksymalnej średnicy przekroju | Zawartość kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AIRD1K | D1 | 150 mm | 150 mm | 4 mm | 6 mm | 30 Sztuk |
| 3AIRD1 | D1 | 150 mm | 150 mm | 8 mm | 12 mm | 30 Sztuk |

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skład surowcowy | Kauczuk EPDM, plaster uszczelniający z odpornym na starzenie klejem akrylowym | Odporność na temperatury | -40–100 °C |
| Temperatura obróbki | -5–40 °C | Kolor | Czarny, plaster uszczelniający biały z zielonym nadrukiem AIRSTOP |
| Odporność kleju na starzenie | 30 lata | Składowanie | W suchym i chłodnym |

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_PL

Wytyczne dotyczące przetwarzania

# AIRSTOP D1 Kołnierz na kabel

## Info

Kołnierz kauczukowy przeciągnąć przez kabel i przykleić za pomocą zintegrowanego plastra uszczelniającego na płaszczyznę szczelności powietrznej (izolacja przeciwwilgociowa, OSB,...). W celu ułatwienia przeprowadzenia kabla lub rury przez makiet można w razie potrzeby zastosować talk lub lubrykant. Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste, wolne od pyłu i odtłuszczone. Podłoża muszą być nośne i stabilne, aby możliwe było odpowiednie dociśnięcie plastrów. Im mocniejszy docisk, tym lepsza przyczepność. Na silnie porowatych i silnie ssących podłożach, takich jak beton, tynk, nieobrobiona stal i surowe drewno zalecamy obróbkę podłoża środkiem gruntującym ISOCELL.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_PL