



Technisches Datenblatt

AIRSTOP DUO KB Klebeband



Das doppelseitige Klebeband AIRSTOP DUO KB ist die ideale Montagehilfe für eine schnelle, sichere und zuverlässige Befestigung von Bahnen an unterschiedlichsten Konstruktionen.

Vorteile

- Beschleunigt Montage
- Reissfest
- Sehr hohe Haftung

Verwendungszweck

- Montagehilfe für Dampfbremsen
- bei Verklebung an Mauerwerk gegebenenfalls Primer verwenden

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Rollenbreite	Rollenlänge	Farbe	Kartoninhalt
3ADU020	20 mm	50 m	Transparent	15 Rollen
3ADU040	40 mm	50 m	Transparent	7 Rollen

Technische Daten

Zusammensetzung	Doppelseitiges Klebeband aus Reinacrylat-Klebstoff und Gelege mit weißer PE- Abdeckung	Dicke	0.4 mm
Temperaturbeständigkeit	-40-120 °C	Verarbeitungstemperatur	-5 °C
Farbe	Transparent	Alterungsbeständigkeit	30 Jahre
Lagerung	2 Jahre, kühl und trocken		

AIRSTOP DUO KB Klebeband

Info

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebebandes. Das Acryl- Klebeband doppelseitig übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraft-schlüssigen Verbindung. Der verwendete Reinacrylat- Klebstoff beinhaltet keine Harze oder sonstige Zusätze die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch extrem alterungsbeständig.

