



Technický list

AIRSTOP FLEX těsnící náplast

AIRSTOP FLEX těsnící náplast je odolná proti roztržení s vydatným nánosem lepidla, které zaručí vysoký rozsah přilnavosti. Vhodná pro rychlé utěsnění otvorů určených k vyfoukání. Jednotlivé těsnící náplasti jsou číslovány vzestupně.



VÝHODY

- Sníh a snadné s ním pracovat
- Silné lepidlo síla

OBLAST POUŽITÍ

- Pro rychlé utěsnění větších otvorů, např. foukacích otvorů

NORMY

- DIN 4108-11 včetně stárnutí
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Číslo položky	Šířka	Délka	Kus/role	Obsah kartonu
3FLEXPF1	180 mm	180 mm	222 Stk	4 Rol
3FLEXPF2	200 mm	200 mm	200 Stk	4 Rol

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	mírně pružná nosná hmota, akrylátové lepidlo, vzduchotěsně uzavřena	Odolnost proti působení tepla	-40–100 °C
Teplota zpracování	od -5 °C	Skladnost	2 roky
Barva	Bílý transparent s potiskem AIRSTOP	UV-stabilita	2 měsíců
Skladovatelnost	v suchu a chladu		

AIRSTOP FLEX těsnící náplast

INFO

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. Čím větší tlak se používá při lepení, tím lépe lepi těsnící pásky. Těsnící náplast převeze funkci těsnění nikoli funkci sílového spojení (na lepené spoje nesmí trvale působit zatížení tahem – např. při vložení vyvrataného jádra z desek OSB, v takovém případě musí být provedeno mechanické upevnění). Použité akrylátové lepidlo v náplastí neobsahuje žádnou pryskyřici ani jiné přísady, které by vedly ke zkrěhnutí lepicí vrstvy a tím je extrémně odolné proti stárnutí.

