



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

AIRSTOP RGD Cevna manšeta

Da bi parne ovire in ostali materiali lahko učinkovito izvajali svojo zrakotesno nalogo na objektu, jih je potrebno tudi pri cevnih prebojih namestiti zrakotesno. Že pri majhnih luknjah v pari oviri lahko topel zrak prodre v notranjost gradbenega elementa in se kondenzira v vlago. Zrakotesna zatesnitev z AIRSTOP cevni manšetami, ki so opremljene s tesnilnimi obliži, zagotavlja, da je konstrukcija zaščitena pred vetrom in zrakotesna.

PODROČJA UPORABE

- Preboji cevi

PREDNOSTI

- Izjemna fleksibilnost
- Odpornost na staranje
- Kavčuk prenese obremenitve do 160°C (kratak čas)
- Integriran tesnilni obliž za zrakotesno lepljenje

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Tip	RGD	RGD	RGD	RGD
Širina	228 mm	228 mm	320 mm	420 mm
Dolžina	228 mm	228 mm	320 mm	420 mm
Za preboje s premerom	50 - 70 mm	75 - 90 mm	100 - 110 mm	200 - 220 mm
Vsebina kartona	4 Stk	4 Stk	4 Stk	4 Stk

PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM- kavčuk, tesnilni obliž z na staranje odpornim lepilom
Barva	Črna, tesn. obliž bel z zelenim potiskom AIRSTOP
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 100 °C
Temperatura obdelave nad	-5 °C - 40 °C
Odpornost na staranje lepila	30 Let
Skladiščenje	Na hladnem in suhem

AIRSTOP RGD Cevna manšeta

INFO


Manšeto iz kavčuka potegnete čez kabel in jo na zrakotesni ravni (parna ovira, OSB plošča . . .) zalepíte s samolepilno površino. Premer izbrane manšete mora ustrezati dimenzijam preboja za kabel!

Za lažjo vpeljavo kablov/cevi skozi manšeto lahko morebiti uporabite smukec ali mazivo.

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna.

Bolj pritisnete pri namestitvi obliža, boljši je oprijem.

Na močno poroznih in močno vpojnih podlagah kot so beton, omet, neobdelano jeklo ali neobdelan les, priporočamo obdelavo podlage z našim ISOCELL Primer premazom za boljši oprijem.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com