

FICHE PRODUIT

Manchette d'étanchéité **AIRSTOP** SPOTI LIGHT

Installation de spot étanche à l'air pour laisser une place suffisante à l'installation électrique dans le cas de charpentes apparentes.

La manchette d'étanchéité spéciale AIRSTOP SPOTI LIGHT permet le montage étanche à l'air de spots de plafond en cas d'isolation de toiture par l'extérieur. Le généreux boîtier est installé directement sur le frein-vapeur existant. Avec la manchette d'étanchéité AIRSTOP SPOTI LIGHT, l'artisan peut raccorder de façon étanche à l'air aussi bien des câbles électriques que des fourreaux jusqu'à 22 mm.

DOMAINES D'APPLICATION

- Enveloppe étanche : pour la traversée étanche à l'air de canalisations d'un diamètre jusqu'à 22 mm
- Généreux espace de montage : volume suffisant garanti pour des spots plats et profonds
- Adaptation variable : pénétrations préfabriquées, y compris bouchons d'étanchéité

AVANTAGES

- Étanchéité à l'air selon DIN 4108-7 garantie
- Pour des installations électriques sans vide d'installation complexe
- Pénétrations étanches à l'air de conduites de 4-22 mm

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Dimensions	120 x 200 mm
Pour passages	4 - 22 mm
Contenu du carton	25 Stk

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

Composition	Généreux espace de montage avec enveloppe étanche EPDM, y compris bouchon d'étanchéité
Couleur	Blanc
Résistance à la température	-40 °C - 100 °C
Température de mise en œuvre	-5 °C - 40 °C
Résistance de la colle au vieillissement	30 ans
Stockage	Au frais et au sec

Manchette d'étanchéité **AIRSTOP** SPOTI LIGHT

INFO




AIRSTOP SPOTI LIGHT Manchette d'étanchéité est positionnée à l'endroit prévu après la pose du frein-vapeur sur la charpente apparente.

(1)

AIRSTOP SPOTI LIGHT Manchette d'étanchéité est ensuite rendue étanche à l'air avec le frein-vapeur.

(2)

Le tubage vide de l'installation électrique peut ensuite être installé en conséquence.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com