



AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

Luchtdichte installatie van spots voor voldoende plaats voor de elektrische installatie bij zichtbare dakgebinten. Met de speciale AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 kunnen plafondsspots luchtdicht worden ingebouwd bij isolatie op het dakbeschoot. De grote holle ruimte wordt rechtstreeks op de aanwezige dampremmende folie geïnstalleerd. De professionele ambachtsman kan met de AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 zowel individuele elektrische kabels als mantelbuizen tot en met 22 mm groot luchtdicht aansluiten.

Voordelen

- Gegarandeerd luchtdicht conform DIN 4108-7
- Voor elektrische installaties zonder omslachtig installatieniveau
- Luchtdichte invoer voor leidingen met een diameter van 4-22 mm

Toepassingsgebied

- Afdichttule: Voor de luchtdichte doorvoer van leidingen met een diameter tot 22 mm
- Grote inbouwruimte: Steeds genoeg ruimte gegarandeerd voor platte en diepe inbouwspots
- Variabele aanpassing: Geprefabriceerde doorvoer incl. afdichtdop

Verkrijgbaar in volgende afmetingen

Artikelnummer	Type	Buitenafmetingen	Binnenafmetingen	voor doorvoeren	Kartoninhoud
3AIRSDD2SLMD	met 2 doorvoeren	260 x 180 mm	120 x 200 x 70 mm	4 - 22 mm	25 Stuks
3AIRSDD2SLOD	zonder Doorvoeren	260 x 180 mm	120 x 200 x 70 mm	4 - 22 mm	25 Stuks

Produktgegevensblad

Samenstelling	Grote inbouwruimte met EPDM-afdichttule incl. afdichtdop	Temperatuurbestendigheid	-40-80 °C
Verwerkingstemperatuur	-5-40 °C	Kleur	Wit
Verouderingsbestendigheid lijm	30 Jaren	Opslag	Koel en droog

AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

Info

De AIRSTOP SPOTI LIGHT dichtmanchet wordt na de montage van de dampremmende folie op het zichtbare dakgebinte op de juiste plaats gepositioneerd.

(1)

Daarna wordt de AIRSTOP SPOTI LIGHT dichtmanchet luchtdicht afgedicht met de dampremmende folie.

(2)

Vervolgens kunnen de mantelbuizen voor de elektrische installatie navenant worden geïnstalleerd.

