



## AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

Hermetyczna instalacja punktowa zapewniająca wystarczającą przestrzeń na instalację elektryczną w odsłoniętych konstrukcjach więzby dachowej. Specjalny AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 umożliwia hermetyczny montaż punktów sufitowych do izolacji dachu. Duży, wydrążony korpus jest montowany bezpośrednio na istniejącej folii izolacyjnej. Profesjonalny rzemieślnik może użyć kołnierza uszczelniającego AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 do hermetycznego przyłączenia pojedynczych kabli elektrycznych, a także pustych rur o wielkości do 22 mm.

### Zalety

- Gwarantowana hermetyczność zgodnie z normą DIN 4108-7
- Do instalacji elektrycznych bez wymagającej płaszczyzny instalacji
- Hermetyczne wprowadzenia kabli o średnicy 4-22 mm

### Zamierzone zastosowanie

- Przelotka uszczelniająca: Do hermetycznego przeprowadzenia kabli o średnicy do 22 mm
- Duża przestrzeń montażowa: Gwarantowana zawsze wystarczająca ilość miejsca na płytce i głębokie puszkę do zabudowy
- Zmienne dostosowanie: Prefabrykowane przepusty w tym zaślepka uszczelniająca

### Dostępne wymiary

Numer artykułu	Typ	Wymiary	Dla przebieg o maksymalnej średnicy przekroju	Dla przebieg o maksymalnej średnicy przekroju	Zawartość kartonu
3AIRSDD2SLMD	z 2 przepustami	120 x 200 mm	4 mm	22 mm	25 Sztuk
3AIRSDD2SL0D	bez Przepustów	120 x 200 mm			25 Sztuk

### Dane techniczne

Skład surowcowy	Duża przestrzeń montażowa z tuleją uszczelniającą EPDM wraz z zaślepką uszczelniającą	Odporność na temperatury	-40-80 °C
Temperatura obróbki	-5-40 °C	Kolor	Biały
Odporność kleju na starzenie	30 lata	Składowanie	W suchym i chłodnym

## AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

### Info

Kołnierz uszczelniający AIRSTOP SPOTI LIGHT umieszcza się w odpowiednim miejscu po zamontowaniu folii izolacyjnej w odsłoniętych konstrukcjach więźby dachowej.

#### (1)

W efekcie kołnierz uszczelniający AIRSTOP SPOTI LIGHT jest szczelnie połączony z folią izolacyjną.

#### (1)

Następnie można odpowiednio zamontować pustą orurowanie dla instalacji elektrycznej.

