Technický list

AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

Vzduchotesná bodová inštalácia pre dostatočný priestor pre elektrickú inštaláciu pri pohľadových konštrukciách krovu. Špeciálna AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 umožňuje vzduchotesnú montáž stropných bodových svietidiel pri izoláciách strechy zvonku. Veľké duté teleso sa inštaluje priamo na existujúcu parozábranu. Profesionálny remeselník môže s AIRSTOP SPOTI LIGHT 2 vzduchotesne pripojiť nielen jednotlivé elektrické káble, ale aj prázdne rúry do veľkosti 22 mm.

Prednosti

- Pre elektroinštalácie bez nákladnej inštalačnej úrovne
- Vzduchotesné prívody pre vedenia s priemermi od 4 do 22 mm
- Zaručene vzduchotesné podľa DIN 4108-7

Oblast použitia

- Tesniaca priechodka: Na vzduchotesný priechod vedení do priemeru 22 mm
- Veľký montážny priestor: Vždy je zaručený dostatok miesta pre ploché a hlboké vstavané bodové svetlá
- Variabilné prispôsobenie: Prefabrikované priechodky vrátane tesniacej zátky

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku	Typ	Vonkajšie rozmery	Vnútorné rozmery	pre priechody	Obsah kartónu
3AIRSDD2SLMD	s 2 priechodmi	260 x 180 mm	120 x 200 x 70 mm	4 - 22 mm	25 Kusy
3AIRSDD2SLOD	bez Priechodov	260 x 180 mm	120 x 200 x 70 mm		25 Kusy

Technické údaje

Zloženie	Veľký montážny priestor s tesniacou priechodkou z EPDM vrát. tesniacej zátky	Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-40–80 °C
Teplota pri spracovaní	-5–40 °C	Farba	Biely
Odolnosť proti starnutiu lepidla	30 roky	Skladovateľnosť	V suchu a v chlade

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_SK

Usmernenie pre spracovanie

AIRSTOP SPOTI LIGHT 2

Info

Tesniaca manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT sa po montáži parozábrany umiestni na príslušné miesto na pohľadovej konštrukcii krovu.



(1)

Tesniaca manžeta AIRSTOP SPOTI LIGHT sa následne vzduchotesne utesní s parozábranou.



(2)

Následne sa môžu príslušne nainštalovať prázdne potrubia elektroinštalácie.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_SK